

# Orion 87

## Smørefett for kabler og kjeder

- Superfett som forlenger levetiden på kjeder, kabler og wirer
- Dyp inntrengingsevne i kordeller
- Lavviskositets baseolje balanserer smørbarhet, klebrighet og penetrasjon



Dette er semiflytende et smørefett utviklet for å møte smøring og korrosjonsforebyggende krav til kabler og kjeder som benyttes under tøffe forhold. Orion 87 vil trenge inn mellom kordellene for integrert smøring og beskyttelse mot korrosjon forårsaket av våte, ugunstige værforhold og sjøvann. Fordeler for kjeder: • Gir utmerket intern og ekstern beskyttelse, forlenger kjedets levetid • Tilsetning av fast smøremiddel reduserer kordell-slitasje i wirer/kabler • En vannavstøtende smørefilm sikrer utvidete smøreintervaller • En tynn smørefilm holder på klebrigheten, men holder ikke på skadelige partikler • Kablene holder seg rene og gir enkel inspeksjon • Omfattende dekkevne som gir god økonomi Fordeler for kabler: • Trenger inn i alle kjede-ledd og etterlater en tynn, beskyttende film • Tilsetning av fast smøremiddel reduserer friksjon og slitasje, og forlenger levetiden • En tynn smørefilm holder på klebrigheten, men holder ikke på skadelige partikler • Vannavstøtende, sikrer lang levetid og gir utvidete smøreintervaller. • Omfattende dekkevne som gir god økonomi

påføring vil dekke 25 % mer. (NB Verdien er min. estimater og kan variere med kabel diameter og påføringstykkelse)

## Bruk

### Bruksområder:

Typiske bruksområder er kaier, skip, kraner, wirer, taljer etc.

### Bruksanvisning:

Påfør sparsomt med pensel, ikke for mye. Når kablene er i bruk, vil kapillarvirkningen av smøremiddel sikre full gjennomtrengning inn til kjernen av wirenen. Benyttes rett fra spannet, selv i kaldt vær. For best resultat bør Orion 87 brukes på rene kabler for å sikre fullstendig penetrasjon. (Skulle det ikke være mulig å rengjøre kablene for forrige smøremiddel, påfør Orion 87 over det forrige smøremiddelet for å myke det opp. Bruk kabelen en ukes tid, og påfør deretter et nytt lag Orion 87. \*) Orion 87 spray bruker en spesiell blanding av gasser som drivmiddel. For å sikre vannmotstands-egenskapene, må gassene fordampe før Orion 87 utsettes for fukt. Dekkevne (første påføring) Kabel diameter m/kg 25mm - 36m 26mm - 35m 28mm - 32m 30mm - 31m 32mm - 29m 36mm - 25m 40mm - 23m 44mm - 21m 48mm - 19m 52mm - 18m 54mm - 17m Etterfølgende

## Teknisk

**Base:** Mineralolje  
**Farge:** Grå/svart flytende fett  
**Shell 4 Ball :** 320 kg  
**Temperaturområde :** -40 °C til +120 °C  
**Timken :** 20 kg  
**Trykkmotstand:** Load wear index 80

**NLGI:**

#00

## Forpakning

Art. nr	Forpakning
BL087A	50 kg, Stålspann
BL087B	18 kg, Stålspann
BL087D	5 kg, Plastspann
BL087S	400 ml, Aerosol
BL087AA	180 kg, Fat