

Orion 98

Vannbestandig antikorrosjonsfett

- For alle typer glidebaner, glide- og rullelagre
- Særdeles gode EP-egenskaper og tåler høy belastning
- Utmerket motstand mot utvasking og korrosjon
- Gir forlengede skiftintervaller og minimerer fettforbruket
- Bredt temperaturområde: -30 °C til +150 °C



Orion 98 er et førsteklasses fett basert på multikomplekst fortykningsmiddel som har EP-egenskaper (Extreme Pressure) og gir forlengede skift-intervaller. Fettet inneholder ikke additiver som kan skape forurensinger og reduserer faren for slaggstoffer i lagre og utstyr. Dette forhindrer ytterligere slitasje. Orion 98 er også godt egnet til bruk i sentral-smøreanlegg som er tilpasset NLGI 2 fett.

Bruk

Bruksområder:

Fettet er utviklet for universelt bruk til båter, maskiner og utstyr som opererer i maritime miljøer og i fuktige og krevende forhold, og er derfor særdeles godt egnet til å smøre og beskytte glide- og rulle-lagre som er hardt belastet.

Bruksanvisning:

Orion 98 kan påføres for hånd eller ved hjelp av fettpresse (400 g patroner tilgjengelig), eller via et sentralt smøresystem utviklet for og i stand til å pumpe et NLGI 2 fett. Som med alt fett som brukes for første gang, sjekk kompatibiliteten med fettene brukt tidligere, og om nødvendig rengjør lagrene før påføring. Pass på og ikke oversmøre og bruk den mengden fett som anbefales av lagerprodusenten.

Teknisk

Base: Mineralsk
Farge: Rød
Shell 4 Ball : @ 100 °C v/kulelager: 400,000, v/sylindrisk/sfærisk: 200,000
Fortykningsmiddel : Multi kompleks
Vannutvasking : @ 39 °C <1 %
Timken : 25 kg
Dråpepunkt : >230 °C
Motstandsdyktighet: Korrosjon 0:0. kopperkorrosjon-pass
Penetring: 285-315

NLGI:

#2

Forpakning

Art. nr	Forpakning
BL098A	50 kg, Stålspann
BL098B	18 kg, Stålspann
BL098D	5 kg, Plastspann
BL098EL	400 g, Skrupatron
BL098AA	180 kg, Fat
BL098E	400 g, Patron