

Nio Lube UH ISO VG 32

Universal hydraulikkolje

- Beskytter utstyret svært godt mot slitasje
- Svært effektiv mot korrosjon
- Meget oksidasjonsstabil
- Motstår luftinnblanding og skumdannelser effektivt
- Kompatibel med syntetiske pakninger og O-ringer
- Svært lavt flytepunkt (ned til -40 C) sikrer god kraftoverføring når det er kaldt
- Høy renhetsgrad



Nio Lube UH er en universal hydraulikk- og vedlikeholdsolje med et vidt bruksområde. Den er basert på en nøye utvalgt parafinsk, raffinert baseolje med naturlig høy viskositetsindeks og høyverdige additiver. Den meget høye viskositetsindeksen sikrer jevnt trykk og smøring under alle temperaturforhold. Nio Lube UH har høy renhetsgrad (NAS 6-7) som gjør at den kan brukes i utstyr med krav til høy renhetsklasse.

Bruk

Bruksområder:

Nio Lube UH kan brukes både på hydraulikkutstyr med tunge belastninger, og som sirkulasjons- og vedlikeholdsolje til gir og lagre under lett og medium belastning (ikke turbiner). Nio Lube UH er perfekt som generell smøre-, flerbruks- og vedlikeholdsolje til et utall ulike bruksområder der generell smøring ønskes, som for eksempel dreiebenker, vakumpumper, kjedebaner, konvertere, trykkeriutstyr osv.

Teknisk

Flammepunkt COC i °C : 190
 Flytepunkt i °C : -40
 Relativ densitet ved 15 °C, kg/l : 0,868
 Viskositet ved 100 °C, mm²/s : 6,44
 Viskositet ved 40 °C, mm²/s : 32
 Viskositetsindeks : 159
 Sulfat askeinnhold i % : 0,06
 Syretall (TAN) mgKOH/g : 0,40
 NAS: 6-7

OEM-spesifikasjoner:

DIN 51524-3 HVLP, FZG 12, Vickers Vane Pump

ISO VG:

32

Forpakning

Art. nr	Forpakning
A88320	999 l, Fat
A88321	205 l, Fat
A88323	20 l, Kanne