

# Megaplast PPE

Ekstremt sterkt plastlim for vanskelige plasttyper

- Spesielt utviklet til liming av PE/PP/PTFE
- 2-komponent hybrid akrylat
- Limstyrke på hele 133 kg/cm<sup>2</sup>
- Temperaturbestandig opp til 120°C
- Sterkt byggende lim (5% elastisitet)
- Svært god kjemikalie og UV-bestandighet



Megaplast PPE er et to-komponent hybrid akrylat lim spesielt utviklet for liming av overflater med svært lav overflatespenning som PE (Polyetylen), PP (Polypropylen) og PTFE (Teflon). Megaplast PPE kan brukes innen både auto, industri og elektro. Også innen optisk er Megaplast PPE velegnet til å lime og montere glass og komponenter. Megaplast PPE er bestandig mot støt og vibrasjoner.

## Bruk

### Bruksområder:

Megaplast PPE limer plast til plast og plast til metall, glass, keramikk etc.

### Bruksanvisning:

Fjern gummipluggen fra patronen. Sett patronen i pistolen. Press til det kommer lim ut av begge kamrene i patronen (er et av kamrene tett, stikk en tynn skrutrekker inn for å løsne tilstoppingen). Monter blanderøret. Press ut et par cm først til limet har blandet seg skikkelig. Påfør limet på en tørr, avfettet og støvfri overflate. Overflaten bør rubbes først og rengjøres med Kleenspray S, Safety Clean eller Multifoam fra Relekt. (Ved liming/repasjon av metaller bør det lakeres/forsegles for å unngå korrosjon.) Dersom arbeidstiden overstiges (3-5 minutter), må man montere et nytt blanderør. Monter tilbake gummipluggen etter bruk.

### Blandingsforhold

1/10

## Teknisk

**Arbeidstid:** 5 minutter ved 20°C

**Shore :** D50

**Elastisitet :** 5%

**Farge :** Opal

**Påføringstemperatur :** +20 til +25 °C

**Strekkfasthet :** 13 N/mm<sup>2</sup> / 133 kg/cm<sup>2</sup>. På PE = 6 N/mm<sup>2</sup> / 61 kg/cm<sup>2</sup>. På PP = 7 N/mm<sup>2</sup> / 71 kg/cm<sup>2</sup>.

**Temperaturbestandig :** +120 °C

**Oppbevaring og holdbarhet :** Oppbevares mellom +5 og +23 °C. 6 måneder

### Kjemikaliemotstand:

Svært god: olje, diesel, benzene, etc

## Forpakning

Art. nr	Forpakning
N597101	37 ml, Duopatron