

# Pro MS 50+

## Miljøvennlig lim og fugemasse

- Tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM NOR
- Hefter også på våte overflater
- UV-bestanding
- Høy limstyrke
- Luktfri
- Overmalbar
- Miljøvennlig



Pro MS 50+ er moderne fugemasse basert på miljøvennlig MS-polymer. Den er luktfri og inneholder ikke skadelige løsemidler. PRO MS 50+ hefter til de aller fleste overflater som tre, tegl, betong, marmor, aluminium, zink, rustfritt stål, kork, glass, fliser, PVC, PU, mineralull, porselen, etc. (hefter ikke til Teflon®, silikon, polyetylen og PP polypropylen). Pro MS 50+ hefter også til våte overflater og kan t.o.m. lime under vann! Den trenger ikke primer og herder raskt. Pro MS 50+ forårsaker ikke skjolder på naturstein eller andre porøse materialer. Den forårsaker heller ikke korrosjon på metall og kan derfor brukes direkte på aluminium og stål. Pro MS 50+ kan overmales med de fleste typer maling og lakk. Vannbasert maling og lakk anbefales. Ved bruk av maling på alkydølbase må det som regel påregnes lengre tørketid (test evt. først).

## Bruk

### Bruksområder:

Pro MS 50+ er velegnet til bruk innen kjøkken, bad, dekorasjon, auto og industri. Hefter utmerket til fliser, mur, naturstein, tre, betong, glass, aluminium. (Hefter ikke til PP, PE, Teflon og Bitumen)

### Bruksanvisning:

Underlaget må være rent og fritt for støv og fett.

## Teknisk

**Shore :** A 50 +/-5

**Elastisitet :** ISO 11600 F 20 % HM

**Forlengelse ved brudd :** 500 %

**Herdetid :** 3 mm = 24 timer (+20 °C 65 % R.F.)

**Rivestyrke :** 20 kg/cm<sup>2</sup>

**Strekfasthet :** 30 kg/cm<sup>2</sup>

**Overflateherding :** 5 minutter (+20 °C 65 % R.F.)

**Temperaturstabilitet :** -40 °C til +90 °C

**Oppbevaring og holdbarhet :** Minimum 12 måneder i uåpnet emballasje

### Kjemikaliemotstand:

God: Vann, saltvann, alifatiske løsemidler, olje, fett, fortynnede organiske syrer, lut. Moderat: estere, ketoner, aromater, drivstoff. Dårlig: konsentrert syre, klorholdige løsemidler, klorvann.

## Forpakning

Art. nr	Forpakning	Lagerstatus
N60008	Grå, 600 ml, Pølse	Lagervare
N60004	Sort, 290 ml, Patron	Lagervare
N60002	Lys grå, 290 ml, Patron	Lagervare
N60007	Koksgrå, 290 ml, Patron	Lagervare
N60005	Hvit, 600 ml, Pølse	Lagervare
N60001	Hvit, 290 ml, Patron	Lagervare
N60017	Lys grå, 600 ml, Pølse	Lagervare
N60039	600 ml, Patron	Lagervare
N60038	290 ml, Patron	Lagervare