

Novafill Flex 2

Primer, fyller og fleksibel grunning i ett produkt

- Sitter meget godt på metall og syntetiske materialer
- Fyller ekstra godt
- Er fleksibel, sprekker ikke opp
- Enkel og økonomisk i bruk
- Arbeidsbesparende
- Utmerket for metaller og lakkerte flater



Novafill Flex 2 er den mest fyllende og dekkende versjon av Novafill Flex og er spesielt utviklet for bruk sammen med de nyeste vannbaserte lakktyper. Novafill Flex 2 har i tillegg til høy fyllevne også meget høy fleksibilitet. Novafill Flex 2 er økonomisk i bruk: Ingen primer/grunning/filler går til spille og ingen sprøyter må renses etter selv små jobber.

Bruk

Bruksområder:

Takket være den gode vedheften til de fleste plasttyper kan Novafill Flex 2 brukes på spoilere, støtfangere, speilhus og plastdeksler. Også utmerket for galvanisert metall, blankt metall, lakkerte flater, jernholdige og ikke jernholdige metaller. NB! For ekstra rustbeskyttelse på bart metall brukes Nova Finish Primer først.

Bruksanvisning:

1. Slå boksen noen ganger på et hardt underlag til du hører kula er løs inni.
2. Riste hardt i en «propellbevegelse» frem og tilbake.
3. Riste opp og ned, mens man hører kula hele tiden.
4. Gjenta om nødvendig.
5. Avfett overflaten med Safety Clean eller Multifoam.
6. Puss overflaten matt.
7. Påfør alltid Novafill Flex 2 i flere tynne lag. Spray avstand: +/- 25 cm.
8. Når Novafill Flex 2 har tørket (+/- 20 min) kan den pusses med sandpapir, vått eller tørt.
9. Kan lakeres med de fleste typer lakk. På plasttyper som inneholder mye PP eller PE kan vedheften til Novafill Flex 2 være redusert til dårlig. Bruk evt. Seal & Bond Special Primer først for bedre heft.

Teknisk

Base: Akryl

Tørketid: Avhengig av lag og temperatur. Ikke-klebrig etter 15 min v/20 °C – 50 µm tykkelse

Fordampingstrykk: Fullt dekkende lag = 233 g/m² Fyllerlag = 333 g/m²

Fordampingstrykk: 8300 hPa ved 20 °C

Oppbevaring og holdbarhet: 12 mnd. Lagres i romtemperatur, tørt, kjølig og frostfritt.

Forpakning

Art. nr	Forpakning	Lagerstatus
N120712	Grå, 500 ml, Aerosol	Lager vare
N120732	Hvit, 500 ml, Aerosol	Lager vare
N120722	Sort, 500 ml, Aerosol	Lager vare

Utvidet informasjon

NB!

Puss alltid Novafill Flex 2 før lakkering.

Siden dekkevnen til de fleste vannbaserte lakktyper ikke er spesielt god, er Novafill Flex 2 laget i 4 forskjellige farger. Utvalget av farger garanterer god dekkevne på de lakktyper du vil bruke.

På plasttyper som inneholder mye PP eller PE, kan vedheften til Nova Finish Primer være fra redusert til dårlig.

Rens alltid dysen etter bruk ved å snu boksen opp-ned og spray ut litt drivgass.

Novafill Flex 2 skal lagres i romtemperatur.

Novafill Flex 2 beskytter ikke mot rust, bruk i stedet Novafill Flex eller Nova Finish Primer på bart metall.