

Lanopro Greenshield 30

Understellsbehandling for hulrom og kanaler

- Miljøvennlig
- Penetrerende
- Flytende
- Kryper godt
- Fortrenger salt, møkk og vann
- Pustende egenskaper



Lanopro Greenshield 30 er et lysebrunt, halvtykt og flytende fett med utmerkede penetrerende og korrosjonshindrende egenskaper. Spesielt utviklet for bruk inne i kanaler og hulrom.

Bruk

Bruksanvisning:

OVERFLATEBEHANDLING Overflaten må være ren for støv, olje, grus, malingsrester eller andre forurensende elementer. Produktet kan påføres korroderte flater uten bruk av primer eller børsting. Det anbefales å høytrykkspyle overflaten for optimalt resultat.

ANVENDELSE Det anbefales å røre godt før bruk. Påfør med en myk børste eller kost, malingsrulle eller passende sprøyteutstyr. Bruk av trykksprøyteutstyr anbefales. Lanopro Wire Oil 30 EAL kan benyttes på tørre så vel som våte flater. Ved temperaturer under 5 °C er det best å varme produktet (30-50 °C er best påføringstemperatur) for bedre forstøvnings- og påføringsegenskaper. Dekningsgraden vil variere etter hvor sugende materialet er, og hvor raskt man sprayer på. Unngå å bruke produktet når temperaturen er under 0 °C (ref oppvarming).

RENGJØRING Rengjør koster, verktøy og annet påføringsutstyr med såpe og/eller varmt vann etter bruk. På tørket coating må man høytrykkspyle med varmt vann. Vi kan også anbefale Lanopro Heavy Cleaner 84-01 som er et miljøvennlig avfettingsmiddel.

Teknisk

Forpakning

Art. nr	Forpakning	Lagerstatus
L201350	20 l, Stålpann	Skaffevare
L201360	200 l, Fat	Skaffevare

Utvidet informasjon

Siden lanolinolje penetrerer og fortrenger vann, salt og skitt er forberedelsene minimale. Dette gjør at behandlingen foregår svært effektivt og raskt. Noe som gjør produktet kostnadsbesparende for verksted og rimeligere for kunden. Produktet vil ikke sprekke eller flasse, men gi en overflate som holder seg fuktig over lang tid. Lanopro Green Shield trekker ikke til seg møkk.