

# BG Low Viscosity Full Synthetic ATF

## Lavviskositet ATF-olje

- Utmerket beskyttelse mot slitasje
- Reduserer friksjon
- Super oksidasjonsbeskyttelse
- Eksepsjonell beskyttelse i ved lave temperaturer
- Forlenger levetiden til girkassen
- Garantert maks ytelse selv ved stor belastning
- Opprettholder myk giring



Dagens automatgirkasser stiller enorme krav til oljene som skal beskytte. Toleranser for varme, fuktighet og presisjonsskårede deler gir kontaminering og avleiringer. Dette fører til nedbryting av vanlige ATF-oljer til det punktet at de ikke lenger presterer, og dermed mister bilen kraft og ytelse. ATF-oljer med høyere viskositet risikerer pumpefeil. Dette betyr at girkassen må jobbe hardere for å skyve rundt tykkere olje med høyere viskositet noe som reduserer effektiviteten. Resultatet er mindre kraft til hjulene. BG Lavviskositet Full Synthetic ATF inneholder kjemiteknologi som varer lenger og gir mer effektiv girkassedrift.

## Bruk

### Bruksområder:

Kun for tradisjonelle automatgirkasser. Må ikke brukes på CVT, DCT eller DSG systemer.

## Teknisk

**Flammepunkt COC i °C :** 208°C

**Flytepunkt i °C :** -46°C

**Viskositet ved 100 °C, mm<sup>2</sup>/s :** 5,79

**Viskositet ved 40 °C, mm<sup>2</sup>/s :** 28,7

**Viskositetsindeks :** 149

### OEM-spesifikasjoner:

Se Application chart på [relekta.no](http://relekta.no)

## Forpakning

Art. nr	Forpakning	Lagerstatus
BG3154-03E	Blå, 15,6 l, Bag-In-Box	Lagervare
BG31553-03E	Blå, 200 l, Fat	Lagervare