

Distinkt sort farge for å kamul flere flekker

- Distinkt svart farge hindrer flekker og sørger for kontrast mot bakgrunnen for identifisering av materiale med lysere farge.
- Har høy strekkstyrke sammenlignet med standardene ASTM D6319 og EN 455, slik at hendene kan beveges fritt og komfortabelt når man har på seg Microflex 93-852.
- Fullstendig teksturert design og formulering som ikke danner skum sørger for at brukeren har godt grep ved våt håndtering av gjenstander.
- Inneholder ingen naturgummilateks og er puddefrie for å beskytte brukeren mot hudallergier av type 1 samt hudirritasjoner og tørrhet.



Industrier

- Bilindustrien
- Ettermarked for bil
- Biovitenskap
- Maskiner og utstyr

Anbefalt for

- Inspeksjon, valg, kontroll av deler
- Generelt ettermarked for bil
- Bruk av rengjøringsverktøy og robotutstyr
- Olje, væsker og filterbytte
- Motormontering og reparasjon
- Dekkrotasjon og endringer
- Vedlikehold av laboratoriemøbler og utstyr
- Prøvetaking og bearbeiding
- Blanding, sammensetning av faste stoffer og væsker
- Innsamling av prøver av råmateriale
- Veiing og oppbevaring av faste stoffer og væsker
- Undersøkning (plukking, sjekking og markering)

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Ytre hanskeoverflate	Helt teksturert
Revisjonsstandarder	ISO 13485:2003
Produktsertifisering	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Pakkeoversikt	100 hansker per dispenser 10 dispensere per eske 1000 hansker per eske
Lagringsinstruksjoner	Hold ut av direkte sollys; lagre på et kjølig og tørt sted. Holdes vekk fra kilder til ozon eller tenning
Produktsegmentering	Holdbarhet
Antistatisk	Ja EN1149
Vulkanisering kjemiske akseleratorer	<ul style="list-style-type: none">Sinkdietylditiokarbamat (ZDEC)Sinkdibutylditiokarbamat (ZDBC) <p><i>Kun få mennesker vil være overfølsomme for dette stoffet, og kan utvikle en allergisk reaksjon/irritasjon.</i></p>


FYSISKE EGENSKAPER

	Typiske verdier		Testmetode
Lengde (mm/tommer)	245 / 9.6		ASTM D3767,EN 420
Uten hull (Inspeksjonsnivå I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-2
Håndflatetykkelse (mm/mils)	0.12 / 4.7		ASTM D3767,EN 420
Fingertykkelse (mm/mils)	0.15 / 5.9		ASTM D3767,EN 420
	FØR ALDRING	ETTER ALDRING	
Maksimal strekkfasthet (MPa)	24	20	ASTM D412 & D573
Forlengelse ved bristepunkt (%)	600	500	ASTM D412
Bruddlast (N)	7	6	EN 455-2

BESTILLINGSINFORMASJON

Størrelse	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Produktkode	93852060	93852070	93852080	93852090	93852100

Ytelsesstandarder og overholdelse av regelverk



For ytterligere informasjon, besøk oss på www.ansell.com, eller ring oss på

Europa, Midtøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia-Stillehavsregionen

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nord Amerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin Amerika og Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® og ™ er varemerker som eies av Ansell Limited eller et av Ansell's datterselskaper. Patentert i USA og patentanmeldt i USA: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Med enerett.

Hverken dette dokumentet eller annen uttalelse av eller på vegne av Ansell må tolkes som noen form for garanti eller at et Ansell-produkt egner seg for et bestemt formål. Ansell er ikke ansvarlig for egnetheten eller tilstrekkeligheten ved brukernes valg av hansker til et bestemt bruksområde.