



Aluplex FGS Grease EP 2

Aluplex FGS Grease EP 2 er aluminium-kompleks fett basert på fullsyntetiske baseoljer (PAO) og avanserte additiver. Råvarene i fettet er godkjent av US Food & Drug Administration for bruk i smøremidler som kan komme i kontakt med næringsmidler.

- Meget gode smøre- og antislitasje-egenskaper
- Effektiv beskyttelse mot korrosjon og vann
- Uten lukt og smak og 100 % giftfri
- Ekstremt stabil og god pumpbarhet
- Har et bredt og høyt temperaturområde
- Kan benyttes i meget lave temperaturer (ned til - 45 °C)





Aluplex FGS Grease EP 2

Bruksområde

Aluplex FGS Grease EP 2 er i samsvar med FDA 21 CFR 178.3570 forskriften og H1-registrert. Fettet er derfor trygt å bruke i næringsmiddelindustrien.

Spesifikasjoner

NLGI 2
DIN 51502
KPFHC 2 P-40

Typiske ASTM data

| | |
|----------------------|------------|
| Tetthet @ 15 °C kg/l | 0,900 |
| Penetrasjon 0,1 mm | 265-295 |
| Dryppunkt °C | >250 |
| Temperaturområde °C | -45 / +150 |



Skrupatronen heter Q-Aluplex FGS Grease EP 2

Forpakning/varenr

12 x 400 g skrupatron - K35399
18 kg - K35429

Finn riktig olje på
www.kroonoil.no