



Omega

The Ultimate Lubricant

89

Omega 89 03.12.13



“Ultra Heavy Duty” fett for glide- og rullelagre

- Eksepsjonell motstand mot høye trykkbelastninger.
- Spesialmikset base med multikomplekst fortykningsmiddel.
- Utviklet uten additiver som kan gi forurensninger i fettet.
- Utmerket motstand mot korrosjon og utvasking.
- Forlenger levetiden på lagre og utstyr som er utsatt for fuktige miljøer og harde belastninger.

STOL Sparer penger
PÅ AT Øker ytelsen
OMEGA Forlenger levetiden

OSLO
6 04-01

MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED
Total Quality Maintenance

SPESIELLE FORDELER

Omega 89 "Ultra Heavy Duty" fett for glide- og rullelagre er spesielt utviklet for å tilfredstille profesjonelle brukeres behov for effektivt fett for lagre som opererer under høye belastninger.

- **Omega 89** har spesialmikset base med multikomplekst fortykningsmiddel som egner seg spesielt godt til kombinasjon av EP-egenskaper (Extreme Pressure) og motstand mot utvasking.
- **Omega 89** inneholder ingen additiver som kan skape forurensinger i fettet og reduserer faren for slaggstoffer i lagre og utstyr.
- **Omega 89** er utmerket pumpbarhet på grunn av det spesielle fortykningsmiddelet. Fettet er dermed meget godt egnet til bruk i sentralsmøreanlegg til hardt belastet utstyr.

ENESTÅENDE EGENSKAPER

Omega 89 er "Ultra Heavy Duty" fett beskytter og smører praktisk talt alle typer lagre som ofte er utsatt for svært høye belastninger og går i fuktige miljøer.

- **Omega 89** er bevist å tåle ikke mindre enn 800 kgf i "Four Ball-test". En enestående lastebærende egenskap for å beskytte lagrene mot meget høye belastninger.
- **Omega 89** gir utmerket motstand mot utvasking og korrosjon for å beskytte lagre som går i fuktige miljøer, noe som er vanlig i industrien.
- **Omega 89** kan benyttes på lagre som går under høye belastninger og i medium til høye hastigheter over et bredt temperaturområde (fra -30 °C til 150 °C).

BRUKSOMRÅDER

Omega 89 forlenger service- og smøreintervallene på lagre og utstyr som er tungt belastet og opererer under krevende forhold.

Bruk **Omega 89** til å smøre og beskytte glide- og rullelagre som er hardt belastet og benyttes i for eksempel: agribransjen, sementfabrikker, entreprenører, gruvedrift etc.

Omega 89 er egnet for sentralsmøreanlegg som takler NLGI#2.



Omega

The Ultimate Lubricant

Magna Industrial forbeholder seg retten til å modifisere eller forandre produktet i den hensikt å forbedre dets ytelse.

©2006 Magna Industrial Co. Limited

The Omega™ trade mark eies av ITW Inc., og markedsføres under lisens av Magna Industrial Co. Limited

MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED

Total Quality Maintenance