



- Meget rask herding
- Kan brukes på porøse overflater
- Siger eller drypper ikke
- Kan brukes vertikalt og overhengende
- Fyller sprekker og spalter på opp til 0,375 mm

BESKRIVELSE:

Gelfix er et meget raskt lynlim i geleform som ikke drypper eller siger. Gelfix har god evne til å fylle sprekker og kan brukes både på glatte og porøse overflater.

Gelfix limer de fleste materialer som f. eks. metall, de fleste plasttyper, gummi, keramikk og porselen. Novatio Alfix-Activator kan brukes for ytterligere aksellerasjon av herdetiden.

BRUKSANVISNING:

Påfør et lag med Gelfix på den ene flaten. Press delene sammen, og hold i ca 30 sekunder. Delene som skal limes må være rene og fettfrie. Novatio Safety Clean eller Kleenspray S anbefales brukt som rens før liming.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Base	Etyl cyanoacrylat
Viskositet	30000 (tikotropisk)
Maks spalteåpning	0,375 mm
Herdetid	Gummi: 4 sek Plast: 6 sek Metall 18 sek
Temperaturgrense	-30°C til +85°C
Farge	Klar
Strekfasthet	20 N/mm ² - 200 kg/cm ²
Holdbarhetstid	12 mnd i kjøleskap, uåpnet 6 mnd i romtemp., uåpnet
Forpakning	20 grams flaske

Vi gjør vedlikehold enklere...

05.10.09 © Copyright Releкта Import AS



RELEKTA
RELEKTA IMPORT AS



Besøksadresse: Østerdalsgaten 1 J, 0658 OSLO
 Postadresse: PB 6169 Etterstad, 0602 OSLO
 Telefon: 22 66 04 00 • Telefaks: 22 66 04 01
 Epost: salg@releкта.no • www.releкта.no

