



BG 247

***DFC Plus Easy Treat***

***Dieselsystemrens***



- + ***Forebygger geledannelse og oppbygning av avleiringer***
- + ***Reduserer eksosrøyk***
- + ***Beskytter mot rust og korrosjon***
- + ***Stabiliserer diesel i lagringstanker***



# DFC Plus Easy Treat / Dieselsystemrens

## Utfordring:

Diesel brytes raskt ned og vil oksidere når den lagres, selv etter kort tid. Dette fører til at avleiringer dannes i drivstoffsystemet og forårsaker feil i innsprøytningsdyser og andre innsprøytningskomponenter. Resultatet blir høyt eksosutslipp og tap av effekt. Kaldt vær skaper spesielle problemer for diesel og dieselmotorer. Når temperaturen synker, dannes vokskrystaller i dieselen. Disse vokskrystallene vokser sammen og danner et gitter som forhindrer drivstoff fra å flyte fritt.

## Løsning:

BG DFC Plus Easy Treat holder drivstoffsystemet og innsprøytningsdysene rene. Den hindrer at vokskrystallene som dannes, vokser sammen og at innsprøytningsdysene tetter seg. Den reduserer skadelige utslipp og beskytter mot rust og korrosjon. Denne drivstofftilsetningen er tilpasset diesel med lavt svovelinnhold. Utmerket å bruke som stabilisator i dieseltanker. Sikker i bruk på biler med katalysator, partikkelfilter og oksygensensor. Inneholder ikke alkohol.

## Bruk:

En boks med BG DFC Plus Easy Treat (177 ml) behandler opp til 40 til 150 liter diesel. Tilsettes ved hver fylling av tanken. For best resultat bør dieselen behandles før temperaturen kommer under frysepunktet.



| Artikkelnr: | Forpakning: | Antall        |
|-------------|-------------|---------------|
| BG247E      | 177 ml      | Eske à 24 stk |

| Testdata:                              | ASTM Testmetode: | Test-resultater: |
|--|------------------|------------------|
| API-vekt @ 15,6°C:                     | D287             | 35,8             |
| Spesifikk vekt @ 15,6°C:               | D1298            | 0,8457           |
| Tetthet U.S. lbs./gal.(kg/L) @ 15,6°C: | D1250            | 7,051            |
| Flammepunkt, PMCC:                     | D93              | 43°C             |
| Viskositet, cSt @ 40°C:                | D445             | 2,77             |
| Flytpunkt:                             | D97              | 40°C             |
| Farge:                                 | D1500            | L2,0             |
| Farge:                                 | Visuell          | Oker             |