



Ethanol Fuel System Drier

BG281E

Kondensfjerner



- + *Stabiliserer blandingen av vann og bensin*
- + *Fjerner uønsket vann i drivstoffsystemet*
- + *Kan brukes i alle typer bensin*



Ethanol Fuel System Drier / Kondensfjerner

Utfordring:

All bensin inneholder etanol. Innblandingen er i dag opptil 5%, men denne skal økes til om lag 10%.

Bensin som inneholder etanol er svært utsatt for vannansamling som kan føre til korrosjon på drivstoffsystemkomponenter. Etanol virker som en svamp og tiltrekker seg vann. Dette kan føre til problemer med drivstoffsystemet og påføre motoren store skader. Vann kan også føre til problemer i kalde temperaturer ved at vannet krystalliserer seg og tetter for eksempel filter eller dyser.

Løsning:

Ethanol Fuel System Drier danner en stabil oppløsning med vann og bensin slik at vannet i tanken kan passere harmløst gjennom drivstoffsystemet. Påvirker ikke forbrenningsprosessen. Trygg i bruk på biler med katalysator og oksygensensor.

Bruk:

En flaske BG Ethanol Fuel System Drier (355 ml) behandler opp til 75 liter bensin. Tilsettes i bensintanken ved fylling. Anbefales brukt sammen med BG Ethanol System Defender for optimalt resultat og beskyttelse.



Artikkelnr:	Forpakning:	Antall
BG281E	325 ml	Eske à 24 stk

Testdata:	ASTM Testmetode:	Test-resultater:
API-vekt @ 15,6°C:	D287	48,53
Spesifikk vekt @ 15,6°C:	D1298	0,786
Tetthet U.S. lbs./gal.(kg/L) @ 15,6°C:	D1250	6,559
Flammepunkt, PMCC:	D56	23°C
Kokepunkt:	D86	179
Flytpunkt:	D97	-40°C
Farge:	Visuell	Klar