



AGRIFLUID-SERIEN

NHC • HT • Synth WB • CVT

Agrifluid-serien er en oppdatert universell hydraulikk- og girolje-serie (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil) som har både mineralske og syntetiske kvaliteter. Den finnes også som syntetisk olje med avanserte additiver på syntetisk baseolje.

- Agrifluid HT, NHC og CVT:
 - Høy og stabil viskositetsindeks gir optimal smøring gjennom hele skiftintervallet
 - Meget lavt flytepunkt holder oljen tynn ved kulde
 - Høy motstand mot oksidasjon bidrar til lite slitasje
 - Gode trykk- og antislitasjeegenskaper bevarer ytelsen på systemene
 - Kan brukes i systemer med våte bremseser
 - Meget gode antirust- og antikorrosjonsegenskaper bevarer maskinen over tid
- Agrifluid Synth WB har følgende forbedrede egenskaper:
 - Økt beskyttelse mot slitasje på akslinger, gir- og hydraulikksystemer
 - Forbedret termisk stabilitet og ekstremt god motstand mot oksidasjon bevarer systemene
 - Utmerket shear-stabilitet sikrer god smøring gjennom hele skiftintervallet
 - Lavt flytepunkt og høy viskositetsindeks bidrar til optimal smøring og problemfri ytelse selv ved streng kulde
 - Gir forbedret og mykere girskift
 - Utvidet antikorrosjon og skumreducerende egenskaper forlenger levetiden på utstyret

Finn riktig olje på
www.riktigolje.no





AGRIFLUID-SERIEN

NHC • HT • Synth WB • CVT

Agrifluid NHC

API GL-4, Case MS 1210, CNH MAT3540/3525, CAT TO-2, Ford M2C86-C/134-D, John Deere JDM 20C/D, MF M1143/M-1145, Allison C4, Case MS 1210, Volvo WB101, FNHA-2-C-200.00/201.00, Valtra G2-08, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F

Forpakning/varenr

20 l – K32127
60 l – K32128
208 l – K32129



ASTM tester

Relativ tetthet ved 15 °C, kg/l	0,872
Viskositet ved 40 °C, mm ² /s	60,00
Viskositet ved 100 °C, mm ² /s	9,80
Viskositetsindeks	148
Flammepunkt COC i °C	225
Flytepunkt i °C	-42
Total Base Nummer, mgKOH/g	9,9

Agrifluid HT

API GL-4, Allison C4, Cat TO-2, CNH MAT 3525 Ford M2C 134D, John Deere JDM 20A/C, MF M-1135/M-1141/M-1143/M-1145, NH 410B, Volvo WB 101, ZF TE-ML 03W/05F/06K, Case MS 1205/06/07

Forpakning/varenr

5 l – K34223
20 l – K36090
20 l BIB - K32735
60 l – K11176
208 l – K11276



ASTM tester

Relativ tetthet ved 15 °C, kg/l	0,883
Viskositet ved -20 °C, mPa.s	4800
Viskositet ved 40 °C, mm ² /s	67,00
Viskositet ved 100 °C, mm ² /s	10,70
Viskositetsindeks	147
Flammepunkt COC i °C	225
Flytepunkt i °C	-35
Total Base Nummer, mgKOH/g	7,3
Sulfat aske i %	1,19

Agrifluid Synth WB og CVT

Agrifluid Synth WB har en ekstrem kvalitet og er spesielt utviklet for bruk i meget hardtgående hydraulikk- og transmisjonssystemer i entreprenør- og landbruksmaskiner. Det er tatt spesielt sikte på å få lavt støynivå og problemfri drift av systemer med våte bremses. Agrifluid Synth WB er kompatibel med moderne friksjonsmaterialer og møter Volvo WB 102 spesifikasjonen. Agrifluid Synth WB kan benyttes hele året og er helt kompatibel og blandbar med konvensjonelle, mineralske UTTO-oljer. Agrifluid CVT er en delysintetisk hydraulikk- og transmisjonsolje for CVT kasser.

Synth WB: API GL-4, ISO VG 40, Allison C-3/C-4, Case MS 1206/1207/1210, Caterpillar TO-2, CNH MAT 3525, Ford M2C 134D, JD JDM 20A/C, Massey Ferguson MF M1135/M-1141, M-1143/M-1145, Volvo WB 101, 102, ZF TE-ML-03E/05F/06K

CVT: MF M-1143/M-1144/M-1143/M-1145, John Deere J20C, ZF TE-ML- 06B/07B, Allison C4

Synth WB Forpakning/varenr

20 l – K34715
60 l – K34714
208 l – K34713



ASTM tester

	Synth WB	CVT
Relativ tetthet ved 15 °C, kg/l	0,860	0,870
Viskositet ved 40 °C, mm ² /s	40,60	4850
Viskositet ved 100 °C, mm ² /s	7,76	88,40
Viskositetsindeks	164	14,70
Flammepunkt COC i °C	224	156
Flytepunkt i °C	-42	-40
Total Base Nummer, mgKOH/g	10,2	11,3
Sulfat aske i %	n/a	1,55

CVT Forpakning/varenr

20 l – K33968
60 l – K33969
208 l – K33964