



EXPULSA RR-SERIEN

5W40 • 5W50 • 10W40 • 15W50

Expusa RR-serien består av fullsyntetiske, høyytelses, firetakts motoroljer for siste generasjon motorsykler. Den er basert på førsteklases baseoljer og avanserte, spesielle additiver.

- Meget god beskyttelse mot slitasje både ved ekstremt lave og høye temperaturer
- Utmerkede smøreegenskaper selv under de mest krevende kjøreforhold
- Lav fordamping som resulterer i lavt oljeforbruk
- Meget lav friksjon gir optimal effekt
- Meget høy og stabil viskositetsindeks
- Meget effektive rengjøringssegenskaper holder motoren fri for avleiringer
- Gir myke og presise girskift
- Gir ingen våtklutsj-problemer

Finn riktig olje på
www.riktigolje.no





EXPULSA RR-SERIEN

5W40 • 5W50 • 10W40 • 15W50

Bruksområde

Expulsa RR-serien er spesialutviklet for moderne, høyteknologiske motorsykler med høy til meget høy ytelse. Den syntetiske formelen gir meget god smøring til motoren, også under ekstremt høye temperaturer. Dette gjør at Expulsa RR-serien gir racing-ytelse på vei og bane. Serien er utviklet i samarbeid med Honda, Suzuki, Yamaha og Kawasaki.

Spesifikasjoner 5W40

JASO MA

Forpakning/varenr

1 l – K33016
20 l – K58036
60 l – K33037



ASTM tester

Relativ densitet ved 15 °C, kg/l	0,845
Viskositet ved -30 °C, mPa.s	4200
Viskositet ved 40 °C, mm ² /s	91,60
Viskositet ved 100 °C, mm ² /s	14,00
Viskositetsindeks	167
Flammepunkt COC i °C	220
Flytepunkt i °C	-45
Total Base Nummer, mgKOH/g	7,7
Sulfat askeinnhold i %	0,94

Spesifikasjoner 5W50

JASO MA

Forpakning/varenr

1 l – K33017
20 l – K58038
60 l – K33039



Relativ densitet ved 15 °C, kg/l	0,848
Viskositet ved -30 °C, mPa.s	6000
Viskositet ved 40 °C, mm ² /s	113,00
Viskositet ved 100 °C, mm ² /s	18,00
Viskositetsindeks	171
Flammepunkt COC i °C	232
Flytepunkt i °C	-42
Total Base Nummer, mgKOH/g	7,7
Sulfat askeinnhold i %	0,94

Spesifikasjoner 10W40

JASO MA

Forpakning/varenr

1 l – K33014
20 l – K58040
60 l – K33041



Relativ densitet ved 15 °C, kg/l	0,850
Viskositet ved -25 °C, mPa.s	4600
Viskositet ved -20 °C, mPa.s	2300
Viskositet ved 40 °C, mm ² /s	90,50
Viskositet ved 100 °C, mm ² /s	14,40
Viskositetsindeks	165
Flammepunkt COC i °C	236
Flytepunkt i °C	-44
Total Base Nummer, mgKOH/g	7,7
Sulfat askeinnhold i %	0,94

Spesifikasjoner 15W50

JASO MA

Forpakning/varenr

1 l – K33015
20 l – K58042
60 l – K33043



Relativ densitet ved 15 °C, kg/l	0,848
Viskositet ved -20 °C, mPa.s	4000
Viskositet ved 40 °C, mm ² /s	111,30
Viskositet ved 100 °C, mm ² /s	17,10
Viskositetsindeks	169
Flammepunkt COC i °C	218
Flytepunkt i °C	-44
Total Base Nummer, mgKOH/g	7,7
Sulfat askeinnhold i %	0,94