



# Kroontrak-serien

Super 10W30 • Super 15W30 • Synth 10W40

**Kroontrak Super er en universal STOU-olje for traktorer, landbruks- og entreprenørmaskiner. Oljene er utviklet med baseoljer og additiver som tar vare på utstyret.**

- Gode rense-egenskaper løsner og holder avleiringspartiklene flytende. Det beholder motorens ytelse.
- Effektiv mot slitasje, korrosjon og skumdannelse
- Meget høy motstand mot oksidasjon gir maksimal smøring
- EP-tilsetninger (Extreme Pressure) beskytter ved harde belastninger
- Høy og stabil viskositetsindeks gir korrekt smøring ved alle temperaturer

Finn riktig olje på  
[www.riktigolje.no](http://www.riktigolje.no)





# Kroontrak-serien

Super 10W30 • Super 15W30 • Synth 10W40

## Bruksområde

Kroontrak Super er utviklet som en STOU-olje (Super Tractor Oil Universal). Den kan benyttes som universalolje for landbruksmaskiner, og passer til bensin- og dieselmotorer med og uten turbo, transmisjoner (også våte bremses) og hydraulikksystemer.

## Spesifikasjoner Super 10W30

API SF/CG-4/GL-4, ACEA E3, Ford M2C159-C,  
Massey Ferguson M1139/M1144/M1145,  
John Deere J27/20C, Ford M2C134-D,  
Massey Ferguson M1135/M1143,  
ZF TE-ML 06B/07B, Allison C4, NH 410B,  
MB 227.1



Relativ tetthet ved 15 °C, kg/l	0,870
Viskositet ved -25 °C, mPa.s	5130
Viskositet ved 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	68,00
Viskositet ved 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	10,80
Viskositetsindeks	149
Flammepunkt COC i °C	220
Flytepunkt i °C	-36
Total Base Nummer, mgKOH/g	11,3
Sulfat aske i %	1,55

## Forkpakning/varenr

20 l – K35055  
20 l BIB - K32728  
60 l – K10127  
208 l – K10236

## Spesifikasjoner Super 15W30

API SF/CG-4/GL-4, ACEA E3-96, Ford M2C159-C,  
Massey Ferguson M1139/M1144/M1145,  
John Deere J20C, Ford M2C134-D,  
Massey Ferguson M1135/M1143,  
ZF TE-ML 06B/07B, Allison C4, MB 227.1



Relativ densitet ved 15 °C, kg/l	0,884
Viskositet ved -20 °C, mPa.s	6000
Viskositet ved 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	76,60
Viskositet ved 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	10,50
Viskositetsindeks	122
Flammepunkt COC i °C	220
Flytepunkt i °C	-35
Total Base Nummer, mgKOH/g	11,3
Sulfat aske i %	1,45

## Forkpakning/varenr

5 l – K00339  
20 l – K35045  
60 l – K10127  
208 l – K10227

## Spesifikasjoner Synth 10W40

API SF/CG-4/GL-4, ACEA E3, Ford M2C134-D,  
Massey Ferguson M1143/M1144/M1145,  
John Deere J20C, ZF TE-ML 06B/07B,  
Allison C4, MB 227.1



Relativ tetthet ved 15 °C, kg/l	0,870
Viskositet ved -25 °C, mPa.s	4850
Viskositet ved 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	88,40
Viskositet ved 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,70
Viskositetsindeks	156
Flammepunkt COC i °C	220
Flytepunkt i °C	-40
Total Base Nummer, mgKOH/g	11,3
Sulfat aske i %	1,55

## Forkpakning/varenr

20 l – K12280  
20 l BIB - K32729  
60 l – K56030  
208 l – K200400