



## Perlus XVI 32

**Perlus XVI 32 er en høykvalitets, syntetisk hydraulikkolje basert på utvalgte syntetiske baseoljer, klasse 3, som gir den overlegen motstand mot kulde.**

- Utmerkede antislitasjeegenskaper forlenger maskinenes levetid
- Meget gode antikorrosjonsegenskaper
- Meget god motstand mot oksidasjon som gir optimal smøring og forlenger oljens levetid
- Gode vannfortrengende egenskaper beholder oljens kvalitet gjennom hele skiftintervallet
- Høye antiskum- og antiseparasjonsegenskaper gir god smøring og beskyttelse
- Påvirker ikke syntetiske pakninger ved lave eller høye temperaturer
- Meget lavt flytepunkt - 51 °C





# Perlus XVI 32

## Bruksområde

Perlus XVI 32 er ypperlig til bruk i maskiner og utstyr innen transport, industri, landbruk og entreprenør. Der hydraulikksystemet blir utsatt for tunge belastninger og opererer under store temperaturvariasjoner, er Perlus XVI 32 meget anvendelig.

## Spesifikasjoner

DIN 51524-3 HVLP  
AFNOR NF E 48-603  
HV, ISO 11158 HV  
ISO 6743/4 HV  
Denison HF-0/HF-1/HF-2  
Cincinnati Machine P-68  
US Steel 126/127/136  
SS 155434  
SEB 181 222

## ASTM tester

|   |       |
|---|-------|
| Relativ tetthet ved 15 °C, kg/l           | 0,835 |
| Viskositet ved 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | 32,50 |
| Viskositet ved 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | 10,70 |
| Viskositetsindeks                         | 340   |
| Flammepunkt COC i °C                      | 162   |
| Flytepunkt i °C                           | -51   |



## Forpakning/varenr

5 l – K35406  
20 l – K35407  
208 l – K35408

Finn riktig olje på  
[www.riktigolje.no](http://www.riktigolje.no)