

Lanopro Lube Paste ST2 EAL

Universal korrosjonsbeskyttende pasta



BESKRIVELSE

Lanopro Lube Paste ST2 EAL er en nedbrytbar smørepasta forsterket med silikongel som gir meget gode smørende, penetrerende og rustbeskyttende egenskaper.

Lanopro Lube Paste ST2 EAL er en smørepasta fri for giftige stoffer og vil ikke skade naturen. Smørepastaen er utviklet for gode smøreegenskaper som motvirker nedbryting og korrosjon. Det danner et tynt, beskyttende lag og passer til alle bevegelige deler (dører, hengsler, saktebevegende deler og lignende), eller som en glidepasta. Den kan også benyttes til annet åpent utstyr som kjeder, ståltau, wire, boreverktøy etc, der det er nødvendig med god smøring og beskyttelse.

Lanopro Lube Paste ST2 EAL kan sammenlignes i ytelse med de fleste mineraloljer eller andre petroleumsbaserte produkter. OBS: Det anbefales å utføre en kontrollert testperiode.

Advarsel: Lanopro Lube Paste ST2 EAL skal ikke benyttes på lagre med høy belastning eller utstyr som arbeider under høye temperaturer.

- Meget gode tiksotropiske egenskaper
- Utmerket lavfriksjonsfett
- God korrosjonsbeskyttelse
- Biologisk nedbrytbar

Arbeids- og lagringstemperatur 0°C til +40°C

SPESIFIKASJONER

Analysis	Method	Results
Thickener		Amorphous silica gel compound
Base Oil		Natural esters and fatty acid
Colour		Yellowish clear
Dropping point	IP 396	241°C
Base oil viscosity at 40°C	ISO 12058	137 mm ² /s
Base oil viscosity at 100°C	ISO 12058	11 mm ² /s
4-ball wear scar (1h at 400N)	DIN 51350:5	0.5
Temperature range		-10°C to +80°C
Penetration 60 strokes	ISO 2137	326 - (NLGI 1)
Penetration 0 strokes	ISO 2137	243 - (NLGI 3)
Separation 168h/40°C	IP 121	0.2 %
Approx. density at 20°C	IPPM-CS/03	0.97
Viscosity Index	ASTM D2270	57
SKF Emcor WWO salt water	ISO 11007 mod	3
Oxidation Stability	ASTM D942	82.14 PSI

VARENUMMER

L200231 Lube Paste ST2 EAL
L200230 Lube Paste ST2 EAL

FORPAKNING

400 g patron
18 kg