

# Lanopro Marine Grease EP2 EAL

## Extreme Pressure fett



### CLASSIFICATION

DIN 51502 KPE2K-20  
ISO 6743 SO-L-XBCIB2  
SS 15 54 70 Environmental Class B

Lanopro EP Marine Grease EP2 EAL er et moderne biologisk nedbrytbart fett for maritimt utstyr, skogsdrift, landbruk og entreprenørmaskiner. Til tross for dets høye viskositet, er fettet pumpbart ned til 0° C i de fleste moderne sentralsmøresystemer.

- Ekstremt vannbestandig
- Utmerket korrosjonsbeskyttelse
- Meget god hefteevne
- Biologisk nedbrytbar

### BESKRIVELSE

Lanopro Marine Grease EP2 EAL er et vannfritt smørefett basert på biologisk nedbrytbare estere. Fettet inneholder antioksidanter, korrosjonsinhibitorer og EP/AW (Extreme Pressure/Anti-Wear) additiver. Tykningsmiddelet, kombinert med biologisk nedbrytbare estere, gjør fettet velegnet til smøring av lagre med stor belastning i våte og korrosjonskapsende miljøer. Fettet har meget gode vedheftsegenskaper og er vannfast.

### SPESIFIKASJONER

Analysis	Method	Results
Thickener		Anhydrous Calcium
Base Oil		Biodegradable esters
Colour		Beige
NLGI Grade	ASTM D217	2
Dropping point	IP 396	>140°C
Base oil viscosity at 40°C	ISO 12058	800 mm <sup>2</sup> /s
Base oil viscosity at 100°C	ISO 12058	85 mm <sup>2</sup> /s
4-ball weld load	DIN 51350:4	2800 N
Temperature range		-20°C to +120°C Max +130°C
Penetration 60 strokes	ISO 2137	265-295
Penetration 100.000 strokes	ISO 2137	+20
SKF Emcor WWO distilled water	ISO 11007mod	0-0
SKF Emcor WWO salt water	ISO 11007mod	2-3
Water resistance	DIN 51807/1	0-90
Water washout 1h/80°C	ISO 11009	<5%
Separation 168h/40°C	IP 121	2%
4-ball wear scar (1h at 400N)	DIN 51350:5	0,7 mm

### VARENUMMER

L200219 Lanopro Marine Grease EP2 EAL  
L200220 Lanopro Marine Grease EP2 EAL

### FORPAKNING

18 kg  
180 kg