



NIO LUBE[®]
LL 10W30
Long Life farmer oil

LL "Long Life" landbruksolje

NIO LUBE LL er landbruksoljen som gir deg følgende fordeler:

- Universal landbruksolje/ motorolje som går spesifikasjonene til de fleste traktor- og utstyrsleverandører før 2008.
- Forbedrer ytelsen til hydraulikk, transmisjon, motor, våtbremse og konverterer.
- Foredlet parafinsk baseolje.
- Høy ytelse og forlengede skiftintervaller.
- Sikrer jevn ytelse under alle forhold; sommer som vinter, tunge og lette belastninger.
- Reduserer hydraulikkstøy.
- Meget lav skumdannelse sikrer en hel oljefilm på belastede områder og dermed redusert friksjon og slitasje.
- Høy motstandsevne mot ekstreme press i gir og transmisjoner.



NIO LUBE®

LL 10W30

Long Life farmer oil



NIO LUBE LL er en fullverdig "Super TOU" (Tractor Oil Universal), og er også en førsteklasses diesel- og bensinmotorolje (også MC og ATV). Sjekk spec`er.

NIO LUBE LL tåler svært høyt trykk (GL-4 spesifikasjon), og har tilsetninger som forhindrer støy og skrik i våtbrems- og klutsj-systemer.

NIO LUBE LL gir utvidet beskyttelse i forhold til ordinære landbruksoljer; på grunn av dens høye viskositetsindeks og slitasjereduserende egenskaper.

NIO LUBE LL gir følgende fordeler:

- Bredt bruksområde; gir, hydraulikk, differensialer, våtbrems, konverter og motor.
- Kostnadsbesparende; færre typer olje på lager og forlengede skiftintervaller.
- Bevarer utstyret; høy korrosjonsmotstand, forhindrer oppbygging av slam og urenheter, beskyttelse mot slitasje i alle bevegelige deler.
- Forbedret ytelse; i lave og høye temperaturer, forbedret respons i hydraulikksystemet, stillere gange, høyere effekt.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- API CG-4/SF, GL-4
- ACEA E3
- MIL-L-2104D
- FORD M2C-159C/M2C86-A/134-D
- CATERPILLAR TO-2
- MF M1135/M1139B/M1143/
M1144/M1145
- ALLISON C-4
- JOHN DEERE JD20A/C/J27
- ZF TE-ML-06B/07B
- NH 410B, MB 227.1

ASTM TESTER

	10W30	ASTM
• MB 227.1		
• Kinematic Viscosity @ 100°C cSt	10,4	IP 71
• Kinematic Viscosity @ 40°C cSt	66,3	IP 71
• Viscosity Index	144	IP 226
• Total Base Number	10,7	D 2896
• Pour Point °C	-40	D-97
• Flash Point (COC) °C	220	D-92
• Density @ 15°C	0,878	IP 160
• Sulphate ash, %	1,45	

BRUKSANBEFALINGER

Typiske bruksområder for NIO LUBE LL:

TRAKTORER TRESKERE GIR (man.)
MC/ATV GREENKEEPERUTSTYR
DIESEL OG BENSINMOTORER
STASJONÆRE GENERATORER

- Anbefalt skiftintervall inntil 50 000 km eller 1000 timer ved bruk i motor. Inntill 5 år eller mer for hydraulikk og transmisjoner.

Vær observant på at flere faktorer innvirker på om det anbefalte skiftintervallet kan brukes som veiledende; driftsforhold, maskinens generelle kondisjon og vedlikehold, hvilke omgivelser maskinen brukes i, start/stopp forhold, etc. Det anbefales å foreta oljeanalyser og oljefilterbytte på de anbefalte skiftintervaller fra maskinprodusenten, for å oppnå optimale skift- og driftsintervaller.

