

## Oljelekkasjestopper

- Orion 288 tetter lekkasjer og fornyer pakninger.
- Orion 288 eliminerer ulyd fra servostyring.
- Orion 288 tilsettes rett i oljen - gir raskt resultat.
- Orion 288 påvirker ikke viskositeten i oljen.
- Orion 288 kan benyttes i motorer, girkasser, servopumper, hydraulisk utstyr etc.



Pakninger i forskjellige maskiner og motorer varer ikke evig. Kvaliteten på en pakning og miljøet som den blir montert i, avgjør hvor lenge en pakning holder. Pakninger som ryker, er ofte årsak til kostbare reparasjoner og driftsstans. Pakninger må derfor smøres og holdes ved like for ikke å tørke ut. Når en pakning tørker ut, fungerer den ikke som den skal, og den begynner å lekke. Orion 288 er en type smøremiddel som tetter lekkasjer, og fornyer, beskytter og øker levetiden til alle typer naturpakninger.

Orion 288 bidrar til å redusere kostbare reparasjoner og driftsstans. Når Orion 288 blir tilsatt ved en olje-lekkasje, vil den raskt stanse lekkasjen. Det anbefales at den også tilsettes maskiner før lekkasjer oppstår. Pakningene holder seg like fleksible og sørger for at lekkasjer ikke oppstår.

Orion 288 inneholder ikke skadelige klorin eller løsemidler slik mange andre oljelekkasjestoppere gjør. Disse stoffene gjør ofte mer skade enn nytte fordi løsemidler overdriver mykningsprosessen og klorin ødelegger gummen og forårsaker korrosjon på metall.

Orion 288 er laget av 99 % rene fosfatestere og 1 % andre virksomme stoffer (ikke klorin eller petroleum). Når man tilsetter Orion 288, vil den stoppe en lekkasje i en automatkasse på mindre enn 160 km eller innen en uke.

### **Bruksanvisning:**

Ved lekkasje: Tilsett 3 % av total oljemengde

Forebyggende: Tilsett 1 % av total oljemengde årlig eller ved oljeskift

**NB!** Orion 288 kan trygt brukes i alle mineralske oljer, syntetiske oljer og biologisk nedbrytbare estere. Den kan ikke brukes i vegetabiliske oljer.

#### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Relativ tetthet ved 20 °C	1,150
VOC	0 g/l
Flammepunkt	>198 °C

#### VARENUMMER / FORPAKNING

BL288HA	180 ml
BL288FA	1 liter
BL288E	5 liter
BL288C	20 liter
BL288A	205 liter