

- Ideell for arbeid der det er vanskelig å komme til
- Enkel å bruke, setter seg ikke fast
- Perfekt til bruk på tynne plater og tykk-til-tynn uten gjennombrenning
- Utmerket på urene sveiseområder



Orion 930 kan brukes til posisjonssveising uten å endre amperstyrken, noe som forenkler on-site sveising. Den setter seg ikke fast og spruter ikke selv på våte eller galvaniserte overflater. Orion 930 fungerer på både AC og DC. Den sveiser raskere og gir mer avsett enn ordinære elektroder. Den er derfor økonomisk i bruk også i produksjon. Orion 930 har høy strekkfasthet (60 kg/mm²) og høy skjærefasthet (54 kg/mm²). Automatisk slaggfjerning gjør den rask og enkel å bruke.

Bruksområder

- Jordbruksutstyr
- Transportutstyr og containere
- Konstruksjoner av bløtt stål
- Utstyr innen shipping
- Rør



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Strekkfasthet:	60 kg/mm ²
Skjærefasthet:	54 kg/mm ²
Forlengelse:	25 %
Hardhet Brinell:	180
Spenning:	AC/DC+/- +/- til elektrode

VARENUMMER / FORPAKNING

AW930B	3,2 mm / 50-160 A
AW930C	2,4 mm / 30-115 A