

# Seal & Bond MS 24 Ice

Miljøvennlig fugemasse som herder i -20 °C

- **Fleksibel fugemasse**
- **Næringsmiddelgodkjent**
- **Tilfredsstiller emisjonskravene til Breeam-Nor**
- **Ideell for vedlikehold i fryserom, thermotransport o.l.**



Seal & Bond MS 24 Ice er en myk og elastisk fugemasse (25 %) basert på MS Polymer. Den hefter til de fleste overflater og er overmalbar. Den herder i temperaturer ned til -20 °C og har svært lave emisjonsverdier i tillegg til å være næringsmiddelgodkjent. Svært praktisk å bruke da en ikke behøver å øke temperaturen for å gjøre vedlikehold i f.eks. fryselager eller kjølerom for å bytte fuger i overgang mellom bevegelige deler (hjørner o.l.).

## Bruk

### Bruksområder:

Seal & MS 24 Ice er ideell for alle installasjoner hvor det er minusgrader hele tiden, f.eks. utendørs om vinteren, i kjølerom, fryselager eller thermotransport. Svært godt egnet for steder hvor det er næringsmiddelproduksjon, f.eks. fiskemottak.

### Bruksanvisning:

Patronen må holde en temperatur mellom +5 °C og +40 °C. Påføres en ren overflate, fri for snø og is. Rengjør om nødvendig med Safety Clean og/eller Multifoam. Herdetider: Ved +23 °C og 50 % RH: etter 24 timer: 2,3 mm, etter 48 timer: 3,3 mm, etter 7 dager: 6,2 mm. Ved +5 °C og 50 % RH: etter 24 timer: 1,7 mm, etter 48 timer: 2,5 mm,

etter 7 dager: 4,4 mm. Ved -20 °C og 0 % RH: etter 24 timer: 0,7 mm, etter 48 timer: 1,2 mm, etter 7 dager: 1,4 mm.

## Teknisk

**Shore :** 24 A

**Base :** MS Polymer

**Arbeidstemperatur:** -20 til +40 °C

**Forlengelse ved brudd :** 500 %

**Herdetid :** Ved 23 °C og 50 % RH: 2,3 mm per 24 timer, ved -20 °C og 0 % RH: 0,7 mm per 24 timer

**Strekkfasthet :** 7 kg/cm<sup>2</sup>

**Krymping :** < 3 %

**Fleksibilitet :** 25 %

**Oppbevaring og holdbarhet :** 12 månede. Tørrt og kjølig

## Forpakning

Artikkelnummer	Forpakning	Lagerstatus
N530210	Hvit, 310 ml, Patron	Lagervare