

COIL PAPPSPIKER, varmgalvanisert for feste på blant annet takpapp.



PAPPSPIKER, varmgalvanisert for feste på på blant annet takpapp.



Varenr.	Dim.	Beskrivelse	Eske á
F027022	3,1 x 22	Rillet, varmgalv.	7200 stk.
F027032	3,1 x 32	Rillet, varmgalv.	7200 stk.
F027038	3,1 x 38	Rillet, varmgalv.	7200 stk.

Varenr.	Dim.	Beskrivelse	Eske á
F017025	3,1 x 25	Varmgalvanisert	1 kg
F017038	3,1 x 38	Varmgalvanisert	1 kg

COILSPIKER, rillet og skrudd. Varmgalvanisert, 15 grader, kobber wirebånd.



FORSKALINGSSPIKER, blank, rund og dobbelhodet.



Varenr.	Dim.	Beskrivelse	Eske á
F024055	2,5 x 55	Rillet, varmgalv.	4000 stk.
F024065	2,5 x 65	Rillet, varmgalv.	4000 stk.
F024075	2,8 x 75	Rillet, varmgalv.	2000 stk.
F024090	3,1 x 90	Skrudd, varmgalv.	2000 stk.

Varenr.	Dim.	Beskrivelse	Eske á
F015075	3,4 x 75	Blank, dobbelhodet	2,5 kg
F015095	3,4 x 95	Blank, dobbelhodet	2,5 kg

Oppgitt lengde er total lengde på hele spikeren.

PAPPSPIKER VARMFORSINKET
3,1 mm x 25 mm

Vekt: 1 kg
Varenr: F017025
www.relekta.no • Tlf: 22 66 04 00



VARMGALVANISERT FIRKANTSPIKER
3,2 mm x 90 mm

Vekt: 2,5kg
Antall: ca 480 stk
Varenr: F016090
www.relekta.no • Tlf: 22 66 04 00



PAPPSPIKER VARMFORSINKET
3,1 mm x 38 mm

Vekt: 1 kg
Varenr: F017038
www.relekta.no • Tlf: 22 66 04 00



VARMGALVANISERT FIRKANTSPIKER
2,8 mm x 75 mm

Vekt: 2,5kg
Antall: ca 625 stk
Varenr: F016075
www.relekta.no • Tlf: 22 66 04 00



PISTOLSPIKER 17° kammet og varmgalvanisert. Har en beleggtykkelse på 60–70 µm og tråden har en strekkfasthet på 784–882 N/mm². Voksbelagt og PVC-bundet. 25 spiker pr. stav.



PISTOLSPIKER 34° rillet og varmgalvanisert. Halvhodet. Har en beleggtykkelse på 60–70 µm og tråden har en strekkfasthet på 784–882 N/mm². Voksbelagt og papirbundet. 40 spiker pr. stav.




Varenr.	Dim.	Beskrivelse	Eske á
F020055	2,8 x 55	Kammet, varmgalv.	2000 stk.
F020065	2,8 x 65	Kammet, varmgalv.	2000 stk.
F020075	2,8 x 75	Kammet, varmgalv.	2000 stk.
F020090	3,1 x 90	Kammet, varmgalv.	2000 stk.

Varenr.	Dim.	Beskrivelse	Eske á
F025055	2,8 x 55	Rillet, varmgalv.	2000 stk.
F025065	2,8 x 65	Rillet, varmgalv.	2000 stk.
F025075	3,1 x 75	Rillet, varmgalv.	2000 stk.
F025090	3,1 x 90	Rillet, varmgalv.	2000 stk.

PISTOLSPIKER 21° kammet og varmgalvanisert. Har en beleggtykkelse på 60–70 µm og tråden har en strekkfasthet på 784–882 N/mm². Voksbelagt og PVC-bundet. 28 spiker pr. stav.



FIRKANTSPIKER/HÅNDSPIKER, varmgalvanisert med en beleggtykkelse på 50–60 µm. Tråden har en strekkfasthet på 800–880 N/mm².



Varenr.	Dim.	Beskrivelse	Eske á
F021055	2,8 x 55	Kammet, varmgalv.	2500 stk.
F021065	2,8 x 65	Kammet, varmgalv.	2000 stk.
F021075	2,8 x 75	Kammet, varmgalv.	2000 stk.
F021090	3,1 x 90	Kammet, varmgalv.	2000 stk.

Varenr.	Dim.	Beskrivelse	Eske á
F016055	2,2 x 55	Varmgalvanisert	2,5 kg
F016065	2,5 x 65	Varmgalvanisert	2,5 kg
F016075	2,8 x 75	Varmgalvanisert	2,5 kg
F016090	3,2 x 90	Varmgalvanisert	2,5 kg
F016095	3,4 x 95	Varmgalvanisert	2,5 kg
F016100	3,4 x 100	Varmgalvanisert	2,5 kg
F016126	4,2 x 125	Varmgalvanisert	2,5 kg