



- Garantert aldri bestendig
- Garantert tett mot luft og vind
- Løsemiddelfri
- Perfekt vedheft til både syntetiske membraner og overflater i tre
- Svekker ikke membranens filmlag
- Enkel å legge

BESKRIVELSE:

Riwega Dampsperretape er beregnet for innendørs bruk for å forsegle og feste dampsperrer og membraner i overganger mellom tak og vegger og rundt vindu/dører, med det formål å tette for luft, vind, damp og støv.

BRUKSANVISNING:

Sørg for at overflaten er tørr, fettfri og rengjort. Kutt til riktig lengde og fjern avtrekkspapiret. For optimal heft anbefales det å bruke en valse for å presse limflatene godt sammen.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Bredde/Lengde	60 mm x 25m
Farge	Gul
Lim	Akryldispersjon, uten VOC og ftalater
Tykkelse	0,30 – 0,36 mm
Vekt	260 g/m ² ±10%
Lim underlag	Vokset papir
Avtrekkspapir	Silikon
Limstyrke	≥ 40 N/25 mm
Rivstyrke med elastisitet	≥ 150 N/25 mm, 3-5 %
Standardsavvik verdi	5 m
Anbefalt arbeidstemperatur	Fra +5 °C
Mulig arbeidstemperatur	Fra -10 °C
Temperaturbestandig	Fra -40 °C til +80 °C
Herdetid	Øyeblikkelig
Maksimal limeffekt	Etter 24 timer
UV-bestendig	4 måneder
Oppbevaring og holdbarhet	Tørt og kjølig, 24 mnd


VARENUMMER FORPAKNING

N561860 60 mm x 25 m, rull



10.10.16 © Relekta AS

Vi gjør vedlikehold enklere...



Besøksadresse: Østerdalsgaten 1J, 0658 OSLO
 Postadresse: PB 6169 Etterstad, 0602 OSLO
 Telefon: 22 66 04 00 • E-post: salg@relekta.no
 www.relekta.no

