



- Forbedrer vedheftsegenskapene
- Enkel å bruke
- Åpner porer i plast

BESKRIVELSE

Fix Primer gjør det mulig å lime vanskelige materialer som: polyetylen (PE), polypropylen (PP), PMMA, bakelitt, polykarbonat, viton gummi, polyolefiner, PTFE, silikon, etc

Fix Primer gir meget god vedheft, legger sjelden igjen spor og kan brukes med Al-Fix, Al-Fix Gel, Al-Fix Flexible og Al-Fix Black. Fix Primer gir også gode resultater i kombinasjon med dobbeltsidig tape og andre limtyper. Den gir også god vedheft på ubehandlede metaller og rustfritt stål.

BRUKSOMRÅDER

- Håndtak av stål
- PP utstyr, håndtak av metall
- Liming av polyuretan ledninger
- Montering av polyuretan komponenter
- Gummiprofiler
- Liming av plast tannhjul på drivruller, på metaller eller plast
- Silikonpakninger
- O-ringer
- Luftrensere
- Dekorative paneler på møbler (PP)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Base	Heptan
Farge	Transparent
Fordampningstid	> 10 sekunder
Viskositet	3-6 cps
Flammepunkt	-12 °C
Tørketid	> 30 sekunder
Strekfasthet	Avhengig av materiale. Maks effekt etter 24 t.
Holbarhetstid	Tørr lagring i 12 måneder @ 20 °C

VARENUMMER FORPAKNING

N502110	50 ml
---------	-------

Vi gjør vedlikehold enklere...

08.02.17 © Releka AS