



- H = Hot, tåler temperaturer opp til 175 °C
- C = Clear, transparent
- S = Strong, meget høy umiddelbar limstyrke og permanent festeevne
- Limer til metall, aluminium, tre, PVC, PP, PET, ABS, lakkerte flater, etc
- Svært tynn - 0,22 mm
- Utmerket motstand mot frastøting selv ved høye temperaturer
- Svært sterk og stabil på grunn av polyester kjerne
- Krymper ikke - kan ikke strekkes
- UV-bestendig

BRUKSOMRÅDER:

- Montering av lister, finér og andre detaljer i møbelindustrien
- Liming av reklameskilt, plakater, etiketter, navneplater, etc
- Liming av ventilasjonsrør og deler
- Montering av magnetplater / holdere til mobiltelefon
- Liming av profiler og plater hvor det er krav til lav byggehøyde

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Lim	Modifisert akryl
Kjerne	Polyester
Farge	Transparent
Temperaturmotstand	>175 °C
UV-motstand	God
Tykkelse	0,22 mm
Lengde	50 m
Strekfasthet	4 kg / cm ²
Skjærfasthet	4 kg / cm ²
Full limstyrke	24 timer
Holdbarhetstid	12 mnd i lukket original forpakning

VARENUMMER FORPAKNING

N5551	6 mm
N555128	12 mm
N555198	19 mm

Vi gjør vedlikehold enklere...

06.05.15 © Relekt AS