



- Beskytter ledninger, kabler, wire, rør, slanger etc
- Beskytter mot slitasje, vibrasjoner og støy
- «Original look»
- Lett å legge på
- Meget god heft også til vanskelige materialer som f eks silikonslanger
- Høy strekkfasthet = 40 N/cm
- Stort temperaturområde -30 °C til +110 °C
- Aldringsbestandig - råtner ikke

BESKRIVELSE:

Nova Pro Tape er spesielt utviklet til å beskytte ledninger, kabelbunter, wire, slanger og rør manuelt. Nova Pro Tape har god temperaturobestandighet og er lydisolerende. Takket være den fine tekstiloverflaten av ull, er overlappingene nærmest usynlige og gir en «original look».

BRUKSOMRÅDER:

- Beskyttelse av ledninger i dashboard eller koblingsbokser mot vibrasjoner
- Generell beskyttelse av kabler, wire, rør, slanger etc
- Bunting av kabler
- Forbinding av reparerte kabler eller bunter med kabler
- Gir reparasjonen en «original look»
- LPG installasjoner

BRUKSANVISNING:

Legges på en ren og avfettet overflate. Det anbefales å trykke/gni flaten etter pålegging for å oppnå best mulig heft. Ideellt temperaturområde ved pålegging er mellom +10 °C og +49 °C.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Basert på	PET
Toppskikt	«Tekstil look» av PET
Farge	Sort
Strekkfasthet	40 N/cm
Forlengelse etter brudd	10-25 %
Total tykkelse	0,3 mm
Krymping	0,3 mm
Limstyrke	> 1,5 N/cm
Intiell limstyrke	Høy
Max limstyrke	Etter 24 timer
Temperaturobestandighet	fra -30 °C til +110 °C

VARENUMMER FORPAKNING

N553198	19 mm x 10 m
---------	--------------

Vi gjør vedlikehold enklere...

05.03.15 © Relekta AS