



- Flyter lett ut
- Tørker raskt
- God motstand mot riper
- Gir høyglans, motstår UV
- Passer alle lakktyper

BESKRIVELSE:

Novaclear Coat 1K er en hurtigtørkende lakk for mindre reparasjoner og generell bruk på de aller fleste overflater. Full herding oppnås etter kun 2 timer (ett tynt og ett tykt lag). Ved bruk av infrarødt lys herder den etter 20 minutter. Etter 24 timer kan lakken poleres. Novaclear Coat 1K er perfekt å bruke til å reparere deler av en lakkflate. Den er lett å påføre og lett å polere.

BRUKSANVISNING:

Rist boksen godt i 2 minutter og spray på en testflate først. Påføres på nedmattet og ren lakkflate. Kan overlakkes med løsemiddelbasert lakk etter 30 minutters tørketid.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Base	Akryl
Flammepunkt	235 °C
Spraytrykk ved 20 °C	4000 hPa
Tetthet ved 20 °C	0,7921 g/cm ³
Organisk oppløsning	84,5 %
EU VOC	669,1 g/l
EU VOC i %	84,48 %
Dekningsgrad	400 ml holder til 1,5–2 m ²
Tørketid ved 20 °C og 50 % fuktighet	Støvtørr: 5–10 min, tørr 10–20 min, herder på 2 timer
Lagring	Minimum 12 måneder tørt, kjølig og frostfritt
Varenummer	Forpakning
N120910	400 ml aerosol

Vi gjør vedlikehold enklere...

16.02.12 © Relekta AS