



- Limer på få sekunder
- Meget sterkt
- Økonomisk i bruk
- Limer de fleste materialer

BESKRIVELSE:

AL-FIX er et en-komponent lynlim basert på Cyanoacrylate.

AL-FIX tåler temperatur fra -30°C opp til +100°C.

AL-FIX motstår løsemidler, olje, bensin, temperatursvingninger og er værbestandig. AL-FIX forbindelser har høy strekk- og skjærfasthet og krymper ikke.

AL-FIX har en eksepsjonell evne til å lime de fleste materialer med unntak av polyetylen, polypropylen og plastmaterialer som inneholder fluor (Heft på slike materialer kan oppnås ved bruk av SILFIX-PRIMER fra Releka).

BRUKSOMRÅDER:

Al-Fix er velegnet til å reparere gummipakninger, deler, deksler, emblemer, osv. Ødelagte deler på biler, båter, lastebiler, landbruksmaskiner; avbrekte festeører, løse deksler, emblemer, detaljer, etc. Gjæring av lister, sokler og andre tre-detalljer (med AL-FIX-AKTIVATOR).

Som formtre for å reparere skader på treverk; bland AL-FIX og spon, spray over med AL-FIX-AKTIVATOR.

Materialer som kan limes: ABS, aluminium, bakelitt, bronse, butyl, celluloid, kloropren, krom, delrin, glass, kobber, naturlig gummi, NBR, neopren, nitril, nylon, fenol, polykarbonat, polystyren, porselen, hard PVC, rustfritt stål, stål. Ved hjelp av AL-FIX-AKTIVATOR kan også porøse materialer limes.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Farge	Krystallklar
Viskositet i m Pa-S ved 20°C	100-120
Spesifikk tyngde ved 20°C g/cm ³	1,06
Flammepunkt DIN 55213	87°C
Herdetid ved 23°C	50% RF
Aluminium	30-60 sek
Gummi	3-20 sek
PVC	10-60 sek
Temperaturbestandighet	-25°C til +83°C -30°C til +100°C kortvarig
Dielektrisk Styrke	11-13 W/mm (DIN 53481)
Spesifikk motstand	>10 ¹⁵ Ohm/mm (DIN 53482)
Oppløselig i	Dimetylformamid, Dimetylsulfoksid, Acetonitril, Alkalier
Sveller ved dypping i	Etylacetat, Aceton, Metylenclorid

ALFIX-AKTIVATOR:

Ved hjelp av AL-FIX AKTIVATOR vil AL-FIX herde enda hurtigere. Effekten av AL-FIX AKTIVATOR varierer med hensyn til hvor porøst materialet som limes er. Etter påføring av AL-FIX AKTIVATOR må løsemiddelet fordampe først. Påfør deretter AL-FIX og press delene sammen umiddelbart. AL-FIX AKTIVATOR gjør det mulig å bruke AL-FIX på porøse materialer som tre og stein. Ta i betraktning at bruk av AL-FIX AKTIVATOR kan resultere i større krymping av limforbindelsen.

AL-FIX AKTIVATOR leveres som 150 ml aerosol.



Vi gjør vedlikehold enklere...

15.01.10 © Copyright Releka Import AS