



- Sterkt penetrerende effekt som «løfter» smusset
- Universell, ikke-korrosiv, ikke-brennbar
- Trygg i bruk på maskiner, verktøy, kjøle-systemer, trykkpresser, gulv, glassfiber og andre syntetiske materialer
- Biologisk nedbrytbar
- 100 % blandbar med vann
- Giffri, ingen løsemiddeldamp
- Svært økonomisk i bruk, sterkt konsentrat; fortynnes med vann opptil 1:40
- Ufarlig for huden
- Kan brukes med svamp, børste, lavtrykkssprøyte eller høytrykkspyler

BESKRIVELSE

AQUASOLV er et konsentrat av vannløselige rensedmidler, penetrerende tilsetninger, vætende tilsetninger og syntetisk vaskemiddel med evnen til å løse molekylstrukturen til smuss, fett, gummiavleiringer og inngrodde fettflekker uten å skade overflaten. Smuss løsnes ved hjelp av kapillærvirkning og emulgerer slik at det kan fjernes fullstendig ved skrubbing eller skylling.

AQUASOLV er biologisk nedbrytbar og forårsaker ikke vannforurensning.

AQUASOLV er ikke-korrosiv, ikke-brennbar og ikke-giftig for mennesker og dyr.

AQUASOLV er tilsatt en kraftig korrosjons-inhibitor som reduserer risikoen for rust på stål (som ofte blir mer sårbare for rustangrep ved bruk av vannbaserte rengjøringsmidler).

BRUKSANVISNING

Bland AQUASOLV med vann avhengig av bruksområdet.

Påfør med en børste, svamp, håndpumpespray eller høytrykkspyler; ALLTID NEDENFRA OG OPP!

La det virke, men ikke tørke inn.

SKYLL ALLTID GODT MED VANN OVENFRA OG NED!

Test først på et lite synlig område på tekstiler, syntetiske materialer og sensible overflater for fargeekthet.

OBS! AQUASOLV må ikke tørke på glass, blanke flater eller aluminium da det kan forårsake skjolder. Skulle man allikevel forårsake skjolder på glass eller aluminium kan man forsøke følgende: bland AQUASOLV med varmt vann 1:20. Påfør det skjoldete området (hvor såpepartiklene har gått inn i porene på glass / aluminium). Skrub med en svamp og skyll grundig.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Sammensetning	Et stabilisert konsentrat av biologisk nedbrytbare overflateaktive stoffer og penetrerende midler med oksygenerte løsemidler og modifiserte alkalier uten frie etsemidler
Brennbarhet	Ikke-brennbar
Lukt	Frisk
Farge	Lys turkis
PH-verdi	12,5
Giftighet	Ikke-giftig ved korrekt bruk. Må ikke tas innvortes!
Lagring	Må lagres frostfritt
Varenummer	5 l: N491005 25 l: N491025

Blandingsforhold:

Maskiner i næringsmiddelindustrien	1: 5 til 1: 20
Presser, stanser og bormaskiner	1: 2
Ventilasjon og filter	1: 5
Bildeler	1: 2
Heiser, gjerder og sikkerhetsutstyr	1: 10
Salgsautomater, pakkeutstyr	1: 10 til 1: 20
Maskinverktøy og dreibenker	1: 2
Taljer, vinsjer og kraner	1: 5 til 1: 10
Transportbånd, drivkjeder og lasteramper	1: 5 til 1: 10
Båter og marineutstyr	1: 5
Gulv	1: 20
Høytrykksvask	1: 20
Skuremaskin	1: 20 til 1: 40
Periodisk renhold	1: 40

Vi gjør vedlikehold enklere...

03.02.09 © Copyright Relekt Import AS