



- Unike klebeegenskaper
- Utmerket inntrengning
- Har en klar og gjennomsiktig farge

BESKRIVELSE:

CLEAR LUBE er et spesielt utformet smøremiddel, basert på akrylcopolymer og nøytral, syntetisk olje, tilsatt fettaktige og aromatiske oljederivater for å øke penetreringsevnen.

CLEAR LUBE inneholder PTFE for å øke livslengden og redusere glidemotstanden.

CLEAR LUBE er utviklet for å ha en høy smøreevne ved høyt trykk og vanskelige forhold.

CLEAR LUBE både beskytter mot korrosjon, grunnet dannelsen av en tynn polymerfilm, og trenger dypt inn i det som skal smøres. CLEAR LUBE kan brukes ved store temperaturvariasjoner uten at viskositeten forandres.

CLEAR LUBE motstår høytrykksrengjøring, grunnet dets gode klebeevne.

CLEAR LUBE reduserer kjedefriksjon og slitasje, og øker levetiden betraktelig.

BRUKSOMRÅDER:

CLEAR LUBE er laget for smøring både innendørs og utendørs under harde forhold.

Ekstra effektiv på vekslende periodiske og utilgjengelige steder.

CLEAR LUBE kan brukes i de fleste typer industri, spesielt på kjeder, transportbånd, åpne drev, wire, kabler, skjøter, leddkoblinger, skruer, hengsler, lukkemekanismer.

CLEAR LUBE er effektiv på O-ringkjeder.

CLEAR LUBE er spesielt nyttig hvor utstyr må tåle harde påkjenninger, som utendørs bruk eller kontakt med syre, alkalier, varmt og kaldt vann, steam og kjølevesker.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spesifikk vekt	0,885
Fast substans	ca 30 %
Temperatur område	-25°C opptil + 300°C
Viskositet	På applikasjonen: 48 sek. - «B6 Flow cup» Etter fordampning av løsemiddel: 6 min 6 sek - B6 Flow cup
Basis	Akrylcopolymer=nøytral olje
Løsemiddel	Fettaktige hydrokarboner med aromater
Tilsetninger	PTFE
Forpakning	400 ml aerosol
Varenummer	N214001

BRUKSANVISNING:

Rystes før bruk. Hold alltid sprayboksen stående. For å oppnå best resultat, bør gammelt smøremiddel fjernes med Kleenspray S. For å nå vanskelig tilgjengelige steder, brukes medfølgende plastrør som festes til dysen.

Vi gjør vedlikehold enklere...

22.10.09 © Copyright Releka Import AS