

Lubricant H1

Næringsmiddelgodkjent
smøremiddel på spray



- Klar, setter ingen flekker
- Ikke klebrig, antistatisk smøremiddel
- Høy viskositet
- God inntrengningsevne
- Silikonfritt
- NSF godkjent

BESKRIVELSE:

LUBRICANT H1 er et NSF H1 registrert smøremiddel, hvor alle bestandeler er NSF registrerte.

LUBRICANT H1 er utviklet for å gi optimal smøreevne ved stor belastning. LUBRICANT H1 er enkel å påføre på vanskelig tilgjengelige steder.

LUBRICANT H1 kan bli brukt innen et bredt temperaturområde uten at viskositeten endres.

LUBRICANT H1 beskytter mot korrosjon ved å danne en tynn film, samtidig som den trenger dypt inn i delene som smøres.

BRUKSOMRÅDER:

LUBRICANT H1 er velegnet for all næringsmiddel-industri og utstyr som kan komme i kontakt med næringsmidler:

- slakterier
- meierier
- bakerier
- hermetikkfabrikker
- bryggerier
- flaskeprodusenter
- kartong/pappprodusenter
- emballasjeprodusenter
- innpakningsutstyr, emballeringsmaskiner, forseglinger, O-ringer, lagre

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

NSF registreringsnummer	Klasse H1 (140735)
Samsvarer med	FDA, Kapittel 21, paragraf 178.3570
Inneholder ikke	Bly, dyrefett og syntetisk olje
Lukt	Karakteristisk
Temperatur område	-10°C til + 150°C
Forpakning	Aerosol 400 ml
Varenummer	N214601

FORDELER:

- smøring både innen- og utendørs under store belastninger
- svært effektiv på periodiske og utilgjengelige smørepunkter
- velegnet for de fleste typer industri, spesielt på åpne drev, kabler, styringer, koblinger, glidestenger, hengsler og lukkemekanismer
- spesielt nyttig når installasjoner må tåle store belastninger i ekstreme miljøer: kontakt med syrer, alkalier, varm og kald vanddamp og høyt trykk

BRUKSANVISNING:

- Rist sprayboksen før bruk
- Hold sprayboksen rett opp
- For et optimalt resultat: Fjern gammel smøring med Novatio Safety Clean

Vi gjør vedlikehold enklere...

28.10.09 © Copyright Releka Import AS