



- Kan påføres på fuktige overflater
- Forblir fleksibel, sprekker ikke
- Levetid på minst 20 år etter påføring
- Forsegling, reparasjon, liming og tetting i ett produkt

BESKRIVELSE:

NOVAROOF er en ny taktettemasse med en unik sammensetning av bitumen, glassfiber og butylgummi. Dette gir både høy strekkfasthet og høy fleksibilitet.

NOVAROOF har derfor en levetid på minst 20 år etter påføring.

NOVAROOF fester til de fleste bygningsmaterialer; murstein, betong, tre, bly, kobber, tinn, alle typer takpapp, galvanisert stål, isolasjonsmaterialer, PVC, polyester, osv.

Den er svært enkel å påføre, selv ved lave temperaturer ned mot -12 °C.

NOVAROOF leveres også i patron for enkel påføring på vanskelig tilgjengelige steder.

BRUKSANVISNING:

1. Overflaten må være ren.
2. Fjern løse rester og herdet bitumen.
3. Skjær et kryss i blemmer eller bobler på takbelegget.
4. Større reparasjoner må forsterkes med takpapp eller glassfibervev.
5. **Spann:** Påfør med kost eller sparkel.

Patron: Skjær av dysen til ønsket diameter, stikk hull med en skrutrekker eller spiss gjenstand, bruk fugepistol. (F. eks. NOVAGUN eller NOVATIO MASTER-GUN)

6. Fuger og skjøter kan glattes med NOVATIO SAFETY CLEAN (som også er velegnet for rengjøring av verktøy).

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Sammensetning	Modifisert bitumen, glassfiber og butylgummi.
Herdetid	Kan gås på etter ca 7 dager avhengig av værforhold.
Dekkevne	1 kg pr m ²
Forlengelse ved brudd (tørr film)	170 %
Temperaturområde	-45 °C til +85 °C
UV motstand	Utmerket
Svekkelse ved aldring	Ingen i løpet av minst 20 år.
Beständig mot vann	Svært god ved normal drenering/avrenning
Bestandighet mot normale klimatiske forhold	Utmerket
Bestandighet mot hydrokarboner	Ikke bestandig
Påføringstemperatur	-12 °C til +50 °C (må ikke påføres på snø- eller isbelegg!)
Holdbarhet	1 år i uåpnet beholder
Forpakning	310 ml patron eller 10 kg spann

BRUKSOMRÅDER:

Alle typer takreparasjoner: flate tak, hellende tak, taksluk, kantbeslag, nedløpsrør, bly- og pipebeslag, korrugerte plater, og til og med på våte overflater.

Forsegling og finish av takskjøter, kanalgjennomføringer, piper og skorsteiner.

Kaldliming og reparasjon av alle typer takbelegg.

Vanntetting av betong og murstein i grunnmur og terrasser.

Korrosjonsbeskyttelse av nedgravde rør og kanaler.

Vi gjør vedlikehold enklere...

02.08.11 © Copyright Releka AS