



- Høykvalitets silikonfett som møter USDA H1 standarder iht FDA retningslinjer
- Meget gode smøre-, beskyttende- og antikorrosjonsegenskaper
- Meget motstandsdyktig mot syrer
- 100% vannbestandig
- Siger ikke
- Luktfri og uten giftige stoffer

BESKRIVELSE:

SILGREASE H1 er et universalt silikonfett som møter USDA H1 standardene ifølge FDAs spesifisering 21 CFR 178.3570.

SILGREASE H1 er helt vannbestandig, har antikorrosjonsegenskaper, er transparent, giftfri og nøytral.

SILGREASE H1 er motstandsdyktig mot svoveldioksid, fortynnete syrer og alkaliske løsemidler.

SILGREASE H1 isolerer fullstendig mot stråling og elektrisitet, selv i fuktige miljøer.

BRUKSANVISNING:

- Kan benyttes rett fra tuben
- Kan også brukes som tynn film eller fuger
- Vil ikke dryppe eller sige

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Bestanddel	Silikonolje
Type	Pasta
Farge	Hvit til transparent
Lukt	Luktfri
Temperatur område	-40°C til +220°C
Smeltepunkt	190°C
Flammepunkt	320°C
Vekt ved 20°C	1 g/cm ³
NLGI	Klasse 4
Aldringsprosess	Fordamper ved 200°C etter 30 timer > 2,5%
	Krystallisering ved 200°C etter 30 timer > 1,5%
Lagring	12 måneder, tørt og frostfritt
Sikkerhetstiltak	Se datahelseblad, HMS
Forpakning	Tube 100 G
Varenummer	N201111

Snu!

Vi gjør vedlikehold enklere...

28.09.09 © Copyright Releka Import AS

BRUKSOMRÅDER:

SILGREASE H1 er velegnet for all næringsmiddelindustri og utstyr som kan komme i kontakt med næringsmidler:

- matvarebutikker
- slakterier
- meierier
- bakerier
- hermetikkfabrikker
- bryggerier
- flaskeprodusenter
- kartong/pappprodusenter
- emballasjeprodusenter

Gummitetningslister: bevarer disse hule tetningslistene myke og fleksible slik at de tetter godt og ikke lekker eller lager ulyd.

Smører og beskytter lukkemekanismer og hengsler på vinduer og kontaktpunkter motordeler, fordi disse er sensitive for vann og korrosjon.

Hjelper mot uttørking av gummipakninger.

Hindrer at gummilister på soltak blir klebrige eller fryser fast. På grunn av fettets fasthet vil det ikke flyte vekk eller misfarge taktrekket.

Holder pakninger fleksible og tette mot vind og vann ved påmontert utstyr som lys, antenner, vinger, påskrudde spoilere etc.

Gjør demontering lettere og overskytende fett fjernes enkelt med Safety Clean.

Påvirker ikke billakk. Gir god beskyttelse ved sveiseskjøter og for eksempel ved dørterskler, dørhengsler og elektriske ledninger.

Letter montering av støvdeksler og gummiringer på eksosoppheng. Silgrease H1 forhindrer også knirking.

Kan brukes som dekkmonteringsfett og holder dekkrimmen tett, som forhindrer lekkasje.

Forhindrer irring av elektriske kontaktpunkter.

Letter montering av slanger til radiator og kjølesystem.

Smøring av kilometertellerkabler og mekanikk.

Ufarlig for lakkeringsarbeider da Silgrease H1 ikke inneholder silikon som fordampes eller spres i luften.

Tetter pluggen på trailere og gjør dem samtidig lette å demontere.

Beskytter elektriske og elektroniske komponenter mot væske, oksidasjon og overslag: tennpluggkabler, coil, tenningsmoduler, fordeler, koblingspunkter, forgreninger, sensorer, sikringsmoduler, releer, svitsjer, brytere etc.

Beskytter og behandler alle multipluggen som er sensitive mot oksidasjon, væsker og temperaturer, som konvertere, stasjonære kontrollventiler, sensorer for fartskontrollere, ventiler og lufttrykkmålere, sikringer etc.

Forsegling og fylling av elektriske og elektroniske systemer for å forhindre inntrenging av væske.

Beskytte tenningsystemer, releer og brytere. Forhindrer gnistdannelse og beskytter mot høye temperaturer.

Som tetningsfett; påføres deler og mekanismer som er utsatt for varmt og kaldt vann.

Beholder konsistensen.

Godt egnet til smøring og beskyttelse der man transporterer næringsmiddelprodukter.

Vi gjør vedlikehold enklere...

28.09.09 © Copyright Releka Import AS



Besøksadresse: Østerdalsgaten 1 J, 0658 OSLO
 Postadresse: PB 6169 Etterstad, 0602 OSLO
 Telefon: 22 66 04 00 • Telefaks: 22 66 04 01
 Epost: salg@releka.no • www.releka.no

