



Relehta CIP syrebasert

Skumfritt surt produkt til vekselvask



- Løser opp smuss og belegg
- Meget godt egnet til rustfritt stål, aluminium etc
- Motvirker kalk- og alkaliedannelse
- Kan benyttes ved høye temperaturer opptil 85 °C

BESKRIVELSE:

Relehta CIP syrebasert er et skumfritt, konsentrert, surt CIP vaskemiddel til næringsmiddelindustrien. Løser opp smuss, belegg, kalk, alkalierester etc. Meget godt egnet til rustfritt stål, aluminium etc. Kan brukes på høye temperaturer +85°C. Produktet fungerer utmerket til vekselbruk med CIP alkalisk.

BRUKSOMRÅDER:

- CIP systemer (sirkulasjonsvask)
- Tanker
- Tappe- og produksjonslinjer
- Rørledninger
- Kassevask

DOSERING

1. Bruk 2-5 %. Varier etter type anlegg og smuss.
2. Virketid 15-30 minutter.

Etter endt rengjøring skal alle flater som kommer i kontakt med næringsmidler skylles grundig med rent vann. Bruk Relehta CIP alkalisk som hovedvaskemiddel. Vekselvask med Relehta CIP Syrebasert regelmessig.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Arbeidstemperatur	Fra 4 °C til 85 °C (ofte fra 30-80 °C)
pH	0

VARENUMMER FORPAKNING

N50228	20 l
--------	------

BRUKSANVISNING EKSEMPEL VED MELKETANKER (FØLG GENERELT PRODUSENTENS ANVISNING VED ANDRE ANLEGG)

1. Kjør lunkent vann igjennom systemet for skylling.
2. Doser 0,5 dl pr 10 l med vann
3. Starttemperaturen bør være over 65 °C
4. Sirkuler vaskevannet i 15 min
5. Sluttemperatur på bør være over 45 °C
6. Skyll godt med vann
7. Ta en test med ATP-måler for bakterievekst

Vi gjør vedlikehold enklere...

08.03.18 © Relehta AS



Besøksadresse: Østerdalsgaten 1J, 0658 OSLO
 Postadresse: PB 6169 Etterstad, 0602 OSLO
 Telefon: 22 66 04 00 • E-post: salg@relehta.no
 www.relehta.no

