



- Løser opp olje, fett og tjære
- Rask og effektiv - påfør og spyl av
- Bevarer lakkfinishen

### BESKRIVELSE

Til vask og avfetting av middels til sterkt nedsmussede overflater. Den mikroemulgerende effekten løser opp og samler smusset til partikler og frigjør dem fra overflaten. Dermed spyles alt smusset meget effektivt av.

### BRUKSOMRÅDER

Godt egnet til alle typer kjøretøyer, entreprenør-maskiner, anleggsmaskiner etc

### BRUKSANVISNING

1. Påføres med lavtrykkssprøyte
2. La det virke noen minutter
3. Spyl av med høytrykksspyler

**NB!** Må ikke tørke inn på blanke flater og glass.  
Ikke vask i direkte sollys.

### DOSERING

Normal rengjøring: 5 dl til 10 l vann (1:20)  
 Vintervask kjøretøy: 10 dl til 10 l vann (1:10)  
 Ved sterk forurensning: 20 dl til 10 l vann (1:5)

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Base	Mikroemulsjon
Farge	Klar
pH	11
Lukt	Karakteristisk

Varenummer	Forpakning
N50231	5 l
N50232	20 l
N50233	210 l

Vi gjør vedlikehold enklere...

19.06.17 © Relekt AS