



- Myk og smidig i bruk
- Meget elastisk, gjennvinner sin opprinnelige form etter strekk
- Motstandsdyktig mot kulde, forblir fleksibel ned til -18°C
- Høy dielektrisk motstand
- Flammehemmende
- Nemko, UL og CSA godkjent
- Høy motstandsdyktighet mot UV-stråler, vann, olje, syrer, baser og korrosive kjemikalier
- Tilfredstiller ASTM D-3005

BESKRIVELSE:

ELEKTRO-TAPE er en høykvalitets, fleksibel, kuldebestandig elektrotape av PVC som kan brukes opp til 600 V.

ELEKTRO-TAPE er en allværs elektrotape som er ideell til utendørs bruk, og er lett å påføre selv i sterk kulde.

ELEKTRO-TAPE er velegnet for alle slags elektriske installasjoner på bygg, anlegg, biler, busser og lastebiler og innen skipsverft og tungindustri.

Ved reparasjon av kabler etter påføring av selvvulkaniserende tape, f. eks. Vulctape fra RELEKTA, bør ELEKTRO-TAPE brukes utenpå som beskyttelse.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

FYSISK:

Farge	Sort	
Lengde	20 m	
Bredde	19 mm	
Tykkelse	0,216 mm	ASTM D 1000
Strekfasthet	9 kg/25mm	
Maks forlengelse	200 %	ASTM D 1000
Heft til stål	0,21 kN/m	
Flammemotstand	4 sekunder	ASTM D 1000
Svinn ved avrivning	maks 2,5 mm	
Temperaturområde		
Maks	80°CUL-510	
	105°C	CSA-22,2
Min	-10°C	UL-510
	-18°C	CSA-22,2

ELEKTRISK:

Dielektrisk motstand:		
Tørre omgivelser	11.000 Volt	ASTM D 1000
Våte/fuktige omgivelser	10.000 Volt	ASTM D 1000
Gjennomslagsfasthet	11 kV	

Vi gjør vedlikehold enklere...

20.01.10 © Copyright Releakta Import AS