



## Lerrets-tape

Sort sterk tekstiltape



- Overflate av polyetylen
- Tåler vann
- Sterk hefteevne
- Lett å rive både på langs og tvers
- Tåler temperaturer opp til +80°C
- Fester til de fleste overflater

### BRUKSOMRÅDER AUTO-KAROSSERI:

- Bunting av ledninger.
- Strekking av ledninger under dashboard eller i forbindelse med karosseriarbeid.
- Reparasjon av coating innvendig.
- Forsegling av ventilasjonshull i lakkbokser.
- Reparasjon av lastebilpresenninger.
- Holde emner på plass under liming.
- Midlertidig reparasjon av radiatorslanger .
- Reparasjon av eksosavsug.

### BRUKSOMRÅDER INDUSTRI:

- Tetting av kanaler, rør og piper.
- Bunting av kabler. Festing av kabler på gulv.
- Reparasjon av presenninger.
- Holde emner på plass under liming.
- Midlertidige reparasjoner.
- Utstillinger.
- Blikkenslagere; tetting av airconditioningkanaler, etc.
- Reparasjon av plastposer og beholdere for lagring.
- Midlertidig forsegling av dør og vinduer.
- Midlertidig reparasjon av ødelagte vinduer.
- Beskytte skarpe kanter og hjørner.

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Bredde	50 mm
Lengde	50 m
Farge	Sort
Tykkelse	0,25 mm
Overflate	Polyetylen
Lerretsvev	Bomull
Temperaturområde	-40°C til +60°C (+80°C i en time)
Heft mot rustfritt stål	0,05 N/mm <sup>2</sup> (0,51 kg/cm <sup>2</sup> )
Bruddstyrke	0,4 N/mm <sup>2</sup> (4,08 kg/cm <sup>2</sup> )
Vanntett	Ja
Sjøvannsbestandig	Ja (i kortere perioder)
Slippbelegg på overflaten	Nei
Varenummer	N561850

### VISSTE DU...

...at lerretsteipen vi kjenner som "gaffateip", ble brukt til å forsegle ammunisjonskasser under 2. verdenskrig? Senere ble den tatt i bruk av filmindustriens altnuligmenn (gaffere) - og derfor fikk den etter hvert betegnelsen gafferteip.

**Vi gjør vedlikehold enklere...**

25.01.10 © Copyright Relekta Import AS



**RELEKTA**



Besøksadresse: Østerdalsgaten 1 J, 0658 OSLO  
 Postadresse: PB 6169 Etterstad, 0602 OSLO  
 Telefon: 22 66 04 00 • Telefaks: 22 66 04 01  
 Epost: salg@relekta.no • www.relekta.no



AUTOBRANSJENS  
 LEVERANDØRFORENING