



- Limer umiddelbart - ingen tørketid
- Limer opptil 80N/cm² etter 24 timer
- Permanent fleksibel - blir ikke hard
- Trygg i bruk – avgir ingen gasser, inneholder ikke løsemidler
- Absorberer ikke vann
- God motstandsdyktighet mot fortynnede syrer, alkalier, mineraloljer, etc.

BESKRIVELSE:

Stripfix er et syntetisk lim og tetningsmiddel av gummi/harpiks som reagerer på trykk. Stripfix er utviklet for å gi en aggressiv heft mellom et vidt spekter av forskjellige materialer og underlag. Forutsatt montert på rene og tørre ikke-porøse overflater kan Stripfix tåle permanent nedsenking i vann uten at forseglings- eller hefteevnen forringes. Den bør ikke brukes vertikalt, i kontakt med løsemidler, slippmidler, plastmaterialer tilsatt myknere, eller hvor den blir utsatt for direkte UV-stråler. Stripfix leveres på rull. Dekkpapiret løsner lett og er bredere enn limet.

BRUKSOMRÅDER:

- Som en "tredje hånd" i kombinasjon med andre lim, f. eks. Seal&Bond.
- Liming av vanskelige materialer som Polyetylen og Polypropylen.
- Liming av rammer og overbygg.
- Forsegling av ender og sideskjøter på profilerte tresjuntvegger.
- Forsegling av dampsikre membraner.
- Liming av møbellister, beskyttelseslister og trappeneser.
- Liming av fleksible materialer til betong.
- Montering av navneplater og skilt.
- Liming av ulike materialer, f. eks. aluminium mot tre.
- Reparasjon av gummatte, dørpolstring og tepper i biler.
- Montering av stoff på rullgardinstenger.
- Montering av dusjpaneler mens de skrues fast (fungerer samtidig som tettemiddel).

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Farge	Transparent/lys gul
Tykkelse	0,4 mm
Toleranse, tykkelse og bredde	< 10 %
Forlengelse	> 1000 %
Umiddelbar limstyrke	52 N/cm ²
Strekfasthet	60 N/cm ² etter 10 minutter 80 N/cm ² etter 24 timer
Press nødvendig for å oppnå 20 % kompresjon av tapen	1,6 kg/cm ²
Temperaturbestandighet	-10 °C til + 65 °C
Monteringstemperatur	> +10 °C
Aldringsbestandighet	God, unngå direkte UV-stråler

VARENUMMER FORPAKNING

N520908	9 mm x 30 m
N521208	12 mm x 30 m
N521908	19 mm x 30 m

BRUKSANVISNING:

Påfør Stripfix rett fra rullen på en ren og tørr overflate. Ved å ta av dekkpapiret etter påføringen reduseres risikoen for strekk eller at limet klumper seg. Press emnet hardt fast for å aktivere limet når det er i posisjon. (Jo lengre man presser, jo sterkere blir limet).

Vi gjør vedlikehold enklere...

18.06.15 © Relekta AS