

MOA Advanced Formula

Langtidsvirkende motoroljetilsetning for bensinmotorer

- Øker oljefilmens styrke
- Forhindrer oksidasjon og oljefortykning
- Forebygger slam og avleiringer ved start og stopp kjøring
- Beskytter mot rust og korrosjon
- Øker motorytelsen og hindrer økte utslipp
- Kompatibel med alle oljetyper



Start og stopp kjøring og høye motortemperaturer forårsaker hurtig utarming av viktige tilsetningsstoffer i oljen. Dette fører til oksidering av motoroljen. Oksidasjon gjør at oljen danner et tungt, svart slam i veivhus, oljesil, oljekanaler, vippearmer og andre kritiske områder i motoren. BG MOA er utviklet for å forbedre alle typer motoroljer og for å gi en forbedret, langvarig beskyttelse av motoren og bidra til å opprettholde optimal motorytelse. Den hindrer oksidering og fortykkelse av motoroljen under selv de mest krevende start og stopp forhold og høye temperaturer. BG MOA holder området rundt stempelringer, hydrauliske løftere og andre motordeler rent. Den forlenger motorens levetid og redusere driftskostnader.

Bruk

Bruksområder:

Utmerket for bruk i bensinmotorer. Den er kompatibel med alle syntetiske og mineralske motoroljer.

Bruksanvisning:

Tilsett en boks MOA i ny olje ved hvert oljeskift. Kan også brukes til etterfylling. Ikke fyll over maksmerket.

Blandingsforhold

325 ml til 4-5 liter olje.

Teknisk

Farge: Brun.

Flammepunkt COC i °C : 192°C.

Viskositetsindeks : 135.

API-vekt @ 15,6 °C : 24,3.

Spesifikk vekt @ 15,6 °C : 0,9081.

Tetthet U.S. lbs./gal.(kg/L) @ 15,6 °C : 7,571.

Viskositet, cSt @ 40 °C : 67,15.

Flytpunkt : -37°C.

Viskositet cSt @ 100gr : 10,09.

Forpakning

Art. nr	Forpakning	Lagerstatus
BG115E	325 ml, Boks	Lagervare