



BG 310

ATC Plus

Automatoljetilsetning



- + **Forhindrer lekkasjer ved å holde simringer myke og smidige**
- + **Forbedrer oksidasjonsstabiliteten og forlenger dermed oljens levetid**
- + **Bidrar til riktig skiftmønster og hindrer glipping og girproblemer**
- + **Inneholder en konsentrasjon av tilsetningsstoffer som forhindrer termisk nedbryting av oljen, og som forbedrer ytelsen til både ny og brukt ATF-olje**
- + **Stabiliserer temperaturen på girkassen slik at oljen ikke oksiderer og nedbrytes**

Utfordring:

Moderne automatgirkasser er utsatt for store belastninger på grunn av mye start/stopp-kjøring, trekking av båter og hengere, samt generell høy belastning. Alt dette bidrar til økt driftstemperatur. Høye temperaturer fremskynder oksideringen av automatoljen. Det fører til problemer fordi det dannes avleiringer på delene i systemet. Flere bilprodusenter tilskriver alvorlig converterglipping til oljeforringelse. I tillegg kan man oppleve at automatkassen glipper, eller har uberegnelige skiftmønstre på grunn av avleiringer i girkassen.

Løsning:

BG ATC Plus inneholder en konsentrasjon av tilsetningsstoffer som reduserer termisk nedbryting av oljen, og som forbedrer ytelsen til både ny og brukt ATF-olje. Den forbedrer oksidasjonsstabiliteten og forlenger dermed oljens og automatgirkassens levetid, samt forebygger dannelse av avleiringer. Omfattende tester av en uavhengig testorganisasjon har vist at BG ATC Plus vil bidra til riktig skiftmønster og hindre glipping og girproblemer. BG ATC Plus forebygger lekkasjer ved å holde simringer myke og smidig. Den vil forbedre giregenskaper til alle typer automatgirkasser.

Bruk:

Tilsett BG ATC Plus (325 ml) til automatgirkassen (8–13,25 liters kapasitet) når den er ny, ved hvert oljeskift eller etter hver 24 000 km. Hvis væsknivået er lavt mellom service, tilsett 325 ml av BG ATC Plus og fyll girkassen til riktig nivå med produsentens anbefalte girolje. I større girkasser er blandingsforholdet 3–4 % etter volum. Ikke overfyll girkassen. Ikke for bruk i CVT-girkasser.



Artikkelnr:	Forpakning:	Antall
BG310E	325 ml	Eske à 24 stk

Testdata:	ASTM Testmetode:	Test-resultater:
API-vekt @ 15,6°C:	D287	29,1
Spesifikk vekt @ 15,6°C:	D1298	0,8811
Tetthet U.S. lbs./gal.(kg/L) @ 15,6°C:	D1250	7,346
Flammepunkt, COC:	D92	198°C
Viskositet, cSt @ 100°C:	D445	5,80
Viskositet, cSt @ 40°C:	D445	33,60
Viskositet indeks:	D2270	115
Flytpunkt:	D97	-23°C
Farge:	D1500	4,5
Farge:	Visuell	Oker