



- Tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM NOR
- Hefter også på våte overflater
- UV-bestanding
- Høy limstyrke
- Luktfri
- Overmalbar
- Miljøvennlig
- Finnes i hvit, manhattan grå, koksgrå, betonggrå og sort

**BESKRIVELSE:**

PRO MS 50+ er moderne fugemasse basert på miljøvennlig MS-polymer. Den er luktfri og inneholder ikke skadelige løsemidler. PRO MS 50+ hefter til de aller fleste overflater som tre, tegl, betong, marmor, aluminium, zink, rustfritt stål, kork, glass, fliser, PVC, PU, mineralull, porselen, etc. (hefter ikke til Teflon®, Silikon, Polyetylen og PP Polypropylen).

PRO MS 50+ hefter også til våte overflater og kan t.o.m. lime under vann! Den trenger ikke primer og herder raskt. PRO MS 50+ forårsaker ikke skjolder på naturstein eller andre porøse materialer. Den forårsaker heller ikke korrosjon på metall og kan derfor brukes direkte på aluminium og stål.

PRO MS 50+ kan overmales med de fleste typer maling og lakk. Vannbasert maling og lakk anbefales. Ved bruk av maling på alkydolie base må det som regel påregnes lengre tørketid (test evt. først).

**TEKNISKE SPESIFIKASJONER**

Overflateherding (+20 °C 65 % R.F.)	5 minutter
Herdetid (+20 °C 65 % R.F.)	3 mm = 24 timer
Elastisitet	ISO 11600 F 20 % HM
Hardhet	50 +/-5 shore A
Strekfasthet	300 N/cm <sup>2</sup>
Rivestyrke	200 N/cm <sup>2</sup>
Forlengelse ved brudd	500 %
Temperaturstabilitet	-40 °C til +90 °C
Motstand mot kjemikalier	<i>God:</i> Vann, saltvann, alifatiske løsemidler, olje, fett, fortynnede organiske syrer, lut <i>Moderat:</i> estere, ketoner, aromater, drivstoff <i>Dårlig:</i> konsentrert syre, klorholdige løsemidler, klorvann
Lagringstid	Minimum 12 måneder

**VARENUMMER FORPAKNING**

N60001	Hvit, 290 ml patron
N60004	Sort, 290 ml patron
N60002	Manhattan grå, 290 ml patron
N60007	Koksgrå, 290 ml patron
N60016	Betonggrå, 290 ml patron
N60005	Hvit, 600 ml pølse
N60006	Sort, 600 ml pølse
N60008	Grå, 600 ml pølse
N60017	Manhattan grå, 600 ml pølse

**Vi gjør vedlikehold enklere...**

17.12.15 © Relekta AS