

Foodshield Gear Oil PAO 220

Næringsmiddelgodkjent syntetisk kjede- og girolje

- Syntetisk olje med høy viskositetsindeks sikrer stabil viskositet ved ulike temperaturer
- Demulgeringsegenskaper separerer oljen fra vann og gir fullverdig smørefilm
- Meget god oksidasjonsstabilitet forlenger oljens levetid
- God heft og klebrighet til girene beskytter mot slitasje fra oppstart
- NSF H1, Halal og Kosher godkjenninger. Allergenfri.



Gear Oil PAO 220 er en syntetisk girolje PAO (Polyalfaoleofin) som er utviklet for gir og transmisjoner i næringsmiddelindustrien. Spesielle tilsetningstoffer gjør at Gear Oil PAO 220 gir betraktelig lengre skiftintervaller. Oljen er også egnet til kjeder til drivlinjer og transportbånd. Den penetrerer godt i kjedeledd og -pinner som reduserer slitasje og forlenger kjedets levetid. God vedheft gir ingen drypping. Meget bredt temperaturområde -30 °C til +200 °C. NSF H1, Halal, Kosher og allergenfri.

Bruk

Bruksanvisning:

For girkasser og transmisjoner: Sørg for at girkassen er helt tømt for tidligere benyttet olje før nye fylles på. Det gir optimal ytelse. For kjeder til drivlinjer og transportbånd: Påføres manuelt med pensel eller fra kannen. Kan også påføres automatisk med dryppsmøringsanlegg. Følg utstyrsprodusentens anvisning.

Teknisk

Viskositetsindeks : 135

Base: Syntetisk polyalfaolefin

Løselighet i vann: 30 min: 40-37-3

Viskositet: 220 cSt @ 40 °C, 23,7 cSt @ 100 °C

Fordampning: 6,5 t @ 205 °C: 4 %

Temperaturområde: -30 °C til +200 °C

FZG Gear Test Stage: 11

ISO VG:

220

Forpakning

Art. nr	Forpakning	Lagerstatus
FS1050	205 l, Fat	Skaffevare
FS1052	5 l, Kanne	Lagervare
FS1051	20 l, Kanne	Lagervare
FS1049	1000 l, Fat	Skaffevare