



## ATF F

---

**ATF F (Ford) er en høykvalitets transmijons-olje utviklet fra spesielle raffinerte baseoljer og en rekke av utvalgte additiver.**

- Meget høy og stabil viskositetsindeks gir fullgod smøring over hele temperaturområdet
- Meget lavt flytepunkt for gode kuldeegenskaper
- Utmerket stabilitet mot oksidasjon ved høye temperaturer hindrer avleiringer og gir mulighet for lange skiftintervaller
- God evne til å motvirke slitasje, korrosjon og skumdannelse
- Spesifikke friksjonsegenskaper gir myk girskifting og myke bevegelser mellom girkassens deler
- Meget god kompabilitet med pakninger og ikke-jernholdige metaller (f eks aluminium)





# ATF F

## Bruksområde ATF F

ATF F (Ford) kan benyttes i alle automatkasser, servopumper, kraftoverføringskasser hvor en Ford type A er påkrevet.

## Spesifikasjoner

Ford M2C33.F/G  
Ford M2C 9007-AA  
Borg Warner

## ASTM tester

Relativ tetthet ved 15 °C	0,865 kg/l
Viskositet ved 40 °C	34,90 mm <sup>2</sup> /s
Viskositet ved 100 °C	7,21 mm <sup>2</sup> /s
Viskositetsindeks	177
Flammepunkt COC	195 °C
Flytepunkt	-41 °C
Total Base Nummer	1,0 mgKOH/g



## Forpakning/varenr

1 l -	K01201
20 l -	K36086
60 l -	K11109
208 l -	K11209

Finn riktig olje på  
[www.riktigolje.no](http://www.riktigolje.no)



NORSK INDUSTRIOLJE AS

Østerdalsgata 1J • 0658 OSLO  
Tlf 22660400 • Faks 22660401  
nio@norskindustriolje.no  
www.kroonoil.no