



Almirol ATF

Almirol ATF er en høyteknologisk girolje for automatgirkasser som møter de siste ATF spesifikasjonene fra ledende bilfabrikant-er. Almirol ATF er bygget opp fra spesielle baseoljer og en rekke av utvalgte additiver.

- Meget lav viskositet ved lave temperaturer bidrar til myke girskift ved kulde
- Ekstrem høy og stabil viskositetsindeks gir fullgod smøring over hele temperaturområdet
- Utmerket stabilitet mot oksidasjon ved høye temperaturer hindrer avleiringer og gir mulighet for lange skiftintervaller
- God evne til å motvirke slitasje, korrosjon og skumdannelse
- Spesifikke friksjonsegenskaper gir myk girskifting og myke bevegelser mellom girkassens deler
- Påvirker ikke pakninger og ikke-jernholdige metaller (f eks aluminium)



Almirol ATF

Bruksområde Almirol ATF

Almirol ATF kan benyttes i automatkasser, servopumper, kraftoverføringskasser og lignende utstyr hvor General Motors og andre fabrikanter anbefaler en ATF type Dexron II 3-F.

Spesifikasjoner

GM Dexron IIIG-34198
Ford Mercon M-940717
Allison C-4 – 19101793
MB 236.1
MAN 339 Type Z-1, V-1
ZF TE-ML 02F/03D/04D/14A/17C
Voight 55.6335.33
Caterpillar TO-2
Nissan

ASTM tester

Relativ tetthet ved 15 °C	0,863 kg/l
Viskositet ved 40 °C	35,90 mm ² /s
Viskositet ved 100 °C	7,96 mm ² /s
Viskositetsindeks	204
Flammepunkt COC	188 °C
Flytepunkt	-45 °C
Total Base Nummer	2,2 mgKOH/g



Forpakning/varenr

- 1 l - K01212
- 5 l - K01324
- 20 l - K36087
- 20 l BIB - K32740
- 60 l - K11175
- 208 l - K11275

Finn riktig olje på
www.riktigolje.no



Østerdalsgata 1J • 0658 OSLO
Tlf 22660400 • Faks 22660401
nio@norskindustriolje.no
www.kroonoil.no