



# SP Matic 2032

**SP Matic 2032 er en syntetisk longlife ATF-olje utviklet for automatkasser med "slip-lock" konverterer.**

- Meget høy oksideringsstabilitet forlenger skiftintervallet på oljen
- Har meget god motstand mot slitasje, korrosjon og skumming - som gir optimal smøring
- Ekstremt lavt flytepunkt (-54 °C) gir meget god oljeflyt ved lave temperaturer
- Kompatibel med alle pakninger - gir ingen lekkasjer





# SP Matic 2032

## Bruksområde

SP Matic 2032 er utviklet for automatgirkasser med "slip-lock" konverter som ofte benyttes i automatkasser fra kjente fabrikanter.

## Spesifikasjoner

Dexron IID/IIIG/IIIH  
MB 236.1/236.5/236.6/236.7/  
236.9/236.10  
ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/  
11B/14A/14B/16L/17C  
MAN 339 Typ Z1/V1/Typ Z2/V2  
Allison C4/TES-389  
Volvo 97340/97341  
Voith 55.6335/55.6336  
Cat TO-2

## ASTM tester

Relativ densitet ved 15 °C, kg/l	0,845
Viskositet ved 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	35,80
Viskositet ved 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	7,63
Viskositetsindeks	189
Flammepunkt COC, °C	214
Flytepunkt °C	-54



## Forpakning/varenr

1 l – K02230  
20 l – K56312  
15 l BIB - K35476  
20 l BIB - K32763  
60 l – K31134  
208 l – K31138

**Finn riktig olje på  
[www.kroonoil.no](http://www.kroonoil.no)**