

Lanopro Coating 10 - 15 G

Rustbeskyttelse ved lagring og transport



LanoPro

BESKRIVELSE

Lanopro Coating 10 - 15 G er en lys brun, tynn, rustbeskyttende coating med meget gode penetrerende egenskaper.

Lanopro Coating 10 - 15 G er et oljelignende produkt som er fri for giftige stoffer og vil ikke skade naturen. De er utviklet for gode smøreegenskaper som motvirker nedbryting og korrosjon. Produktet lager et tynt, beskyttende lag og er velegnet for korttidslagring av utstyr eller verktøy. Kan også benyttes til annet åpent utstyr som kjeder, ståltau, wire, boreverktøy etc, der det er nødvendig med god smøring, beskyttelse og penetrasjon.

Lanopro Coating 10 - 15 G kan sammenlignes i ytelse med de fleste mineraloljer eller andre petroleumsbaserte produkter for bedre beskyttelse og/eller smøring. OBS: det anbefales å utføre en test før påføring. Et tilsvarende produkt til Lanopro Coating 10 - 15 G er tilgjengelig i sprayboks for enklere påføring (Lanopro Storage Spray 11 - 10 G).

OVERFLATEBEHANDLING

Overflaten må være ren for støv, olje, grus, malingsrester eller andre forurensende elementer. Produktet kan påføres korroderte flater uten bruk av primer eller børsting. Det anbefales å høytrykksspyle overflaten for optimalt resultat.

ANVENDELSE

Dersom coatingen har vært lagret over 6 måneder, anbefales det å røre godt før bruk. Påfør med en myk børste eller kost, malingsrulle eller passende sprøyteutstyr. Bruk av trykksprøyteutstyr anbefales (Lanopro kan tilby sprøyteutstyr etter avtale). Coatingen kan benyttes på tørre så vel som våte flater. Ved temperaturer under 5°C er det best å varme produktet (25-35°C er best påføringstemperatur) for bedre forstøvnings- og påføringsegenskaper. Dekningsgraden vil variere etter hvor porøst materialet er og hvor raskt man sprayer på. Unngå å bruke produktet når temperaturen er under -5°C.

RENGJØRING

Rengjør koster, verktøy og annet påføringsutstyr med såpe og/eller varmt vann etter bruk. På tørket coating må man høytrykksspyle med varmt vann. Vi kan også anbefale Lanopro Coating Stripper som er et miljøvennlig avfettingsmiddel.

TEKNISKE DATA

Produktet er uten giftige stoffer og har ingen negative effekter på miljøet. Det er anbefalt for bruk i marine miljøer av HOCNF. Bruk beskyttelsesbriller for å beskytte øynene. Det er ikke nødvendig å gjøre spesielle tiltak for de som skal arbeide med produktet. Se HMS datablad for ytterligere informasjon.

VARENUMMER/FORPAKNING

L200061 Lanopro Coating 10 - 15 G	5 l
L200062 Lanopro Coating 10 - 15 G	20 l
L200063 Lanopro Coating 10 - 15 G	196 l
L200064 Lanopro Coating 10 - 15 G	1000 l
L200111 Lanopro Coating 10 - 15 G OF (Luktfri)	5 l
L200112 Lanopro Coating 10 - 15 G OF (Luktfri)	20 l
L200113 Lanopro Coating 10 - 15 G OF (Luktfri)	196 l
L200114 Lanopro Coating 10 - 15 G OF (Luktfri)	1000 l