



NIO LUBE[®]
UH 32/46/68
Universal Hydraulic
and maintenance oil

UH Universal Hydraulikk- og vedlikeholdsolje

NIO LUBE UH er universal hydraulikk- og vedlikeholdsoljen som gir deg følgende fordeler:

- Beskytter utstyret svært godt mot slitasje
- Svært effektiv mot rust og korrosjon
- Meget oksydasjonsstabil
- Motstår luftinnblanding og skumdannelser effektivt
- Kompatibel med syntetiske pakninger og O-ringer
- Svært lavt flytepunkt (ned til -40 °C) sikrer god kraftoverføring når det er kaldt



NIO LUBE®

UH 32/46/68

Universal Hydraulic and maintenance oil



NIO LUBE UH Universal Hydraulikk- og vedlikeholdsolje er en serie med høykvalitets hydraulikkoljer med et vidt bruksområde. Den er basert på en nøye utvalgt parafinsk, raffinert baseolje med naturlig høy viskositetsindeks og høyverdige additiver. Den meget høye viskositetsindeksen sikrer jevnt trykk og smøring under alle temperaturforhold.

NIO LUBE UH kan brukes både på hydraulikkutstyr med tunge belastninger, og som sirkulasjons- og vedlikeholdsolje til gear og lager under lett og medium belastning (ikke turbiner). NIO LUBE UH er perfekt som generell smøre-, flerbruks- og vedlikeholdsolje til et utall ulike bruksområder der generell smøring ønskes, som for eksempel dreiebenker, vakumpumper, kjedebaner, konvertere, trykkeriutstyr osv.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- DIN 51524
- 3 HVLP
- FZG 12
- Vickers Vane Pump

ASTM TESTER

• ISO VG	32	46	68
• Density at 15 °C, kg/l	0,868	0,873	0,878
• Viscosity 40 °C, mm ² /s	32,00	46,00	68,00
• Viscosity 100 °C, mm ² /s	6,44	8,35	11,20
• Viscosity Index	159	159	157
• Flash Point COC, °C	190	200	210
• Pour Point, °C	-40	-40	-35
• Acid number, mgKOH/g	0,40	0,40	0,40
• Sulphate Ash, %	0,06	0,06	0,06